



SUPERIOR TIG 322 AC/DC-HF/LIFT 400V+ACC.



WITH
WELDING
ACCESSORIES

DIGITAL
DISPLAY

PULSE

EASY
PULSE

THINSPOT

NRD
VOLTAGE
REDUCTION
DEVICE

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

3 YEARS
WARRANTY
ON
TRANSFORMERS

Panoramica

SUPERIOR TIG 322 AC/DC-HF/LIFT 400V+ACC.

cod. 816130

Saldatrice inverter TIG (innesco alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continua e alternata (AC/DC), controllata a microprocessore.

Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, alluminio, titanio, rame, nichel, magnesio e loro leghe.

Caratteristiche:

- funzionamento in pulsato e pulsato EASY
 - 9 programmi di saldatura personalizzabili
 - regolazioni TIG: bi-level, corrente iniziale/finale, tempo di puntatura, post gas, pre gas, rampa di salita e discesa della corrente, balance DC/AC, frequenza onda quadra
 - regolazioni MMA: arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso
 - dispositivo anti-stick
 - predisposizione per comando a distanza e gruppo di raffreddamento G.R.A.
 - memorizzazione su E2PROM interna ultimi 10 allarmi
 - protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sporcizia interna, sovracorrente, mancanza fase, gruppo di raffreddamento.
- Completa degli accessori di saldatura TIG.

Dati tecnici

CODE CODICE 816130

A_{MAX} CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 15 A

Φ FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,92

V_{3PH} TENSIONE DI RETE TRIFASE 400 V

A_{MAX}^{60%} CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 11 A

**Ø_{DC}
MIN/MAX** D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 5 mm











F FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz

P_{MAX} POTENZA ASSORBITA MAX 10 kW

IP GRADO DI PROTEZIONE IP23



SUPERIOR TIG 322 AC/DC-HF/LIFT 400V+ACC.

	CAMPO REG.NE CORRENTE 5 - 270 A		POTENZA ASSORBITA AL 60% 7 kW		DIMENSIONI 53 - 24 - 45 cm
	CORRENTE MAX 270 A - 40 %		FUSIBILE DI RETE 16 A		PESO 34 kg
	CORRENTE AL 60% 215 A		RENDIMENTO 85 %		CODICE EAN 800489799768 1
	TENSIONE A VUOTO MAX 64 V				

Accessori in dotazione



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231



RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI - 722119