



SUPERIOR TIG 322 AC/DC-HF/LIFT 400V+ACC.



WITH WELDING ACCESSORIES DIGITAL DISPLAY PULSE PULSE

THINSPOT VNR VOLTAGE REDUCTION DEVICE Aluminium STEEL STAINLESS STEELS 3 YEARS WARRANTY ON TRANSFORMERS

Panorámica

SUPERIOR TIG 322 AC/DC-HF/LIFT 400V+ACC.

cod. 816130

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua y alterna (AC/DC), controlada por microprocesador.

Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, aluminio, titanio, cobre, níquel, magnesio y sus aleaciones.

Características:

- funcionamiento en pulsado e pulsado EASY
- 9 programas de soldadura personalizados
- regulaciones TIG: bi-level, corriente inicial/final, tiempo de soldadura por puntos, pre/post gas, rampa de subida y descenso corriente, balance DC/AC, frecuencia de la onda cuadrada
- regulaciones MMA: arc force y hot start en función del tipo de electrodo en uso
- dispositivo anti-stick
- predisposición para el control a distancia y grupo de refrigeración por agua
- memorización en E2PROM interior de las últimas 10 alarmas
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja tensión, suciedad en su interior, sobre-corriente, falta de fase, grupo de refrigeración por agua.











Equipada con accesorios para soldadura TIG.

Datos técnicos




CODE	CODIGO 816130	A_{MAX}	MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 15 A	Φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,92
V_{3PH}	TENSION DE RED TRIFASICA 400 V	A_{MAX} 60%	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% -MAX 11 A	Ø_{DC} MIN/MAX	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 5 mm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 10 kW	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP23



SUPERIOR TIG 322 AC/DC-HF/LIFT 400V+ACC.

	CAMPO DE REGULACION 5 - 270 A		POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 7 kW		DIMENSIONES 53 - 24 - 45 cm
	CORRIENTE MAX 270 A - 40 %		FUSIBLE DE RED 16 A		PESO 34 kg
	CORRIENTE AL 60% 215 A		RENDIMIENTO 85 %		CODIGO EAN 800489799768 1
	TENSION MAX EN VACIO 64 V				

Accesorios incluidos

-  ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT - 432036
-  TOLEDO 300 BORNE DE MASA - 712231
-  REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS - 722119