



ALUCAR 5100 230V



Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

HSS
GALVANIZED
SHEET

Panoramica

ALUCAR 5100 230V

cod. 828069

Generatore per la saldatura a scarica capacitiva di condensatori di perni di diametro 3 e 4 mm ed altri accessori, con innesco delle punte.

Adatto per applicazioni in carrozzeria.

Consente la saldatura di perni su superfici non trattate superficialmente o non ossidate, di acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, ottone ed in particolar modo dell'alluminio.

La breve durata del processo di saldatura non provoca alcuna alterazione della superficie opposta anche se verniciata, plastificata o zincata.

Completo di pistola, cavo di massa con morsetto e accessori.

Dati tecnici

CODE	CODICE 828069	C	CAPACITA' 19500 μ F	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP22
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	E_s	ENERGIA DI PUNTATURA 390 J max		DIMENSIONI 45 - 15 - 27 cm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	T_s	TEMPO DI PUNTATURA 1 - 3 ms		PESO 11,7 kg
V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 12 V	i#	NUMERO PERNI PUNTABILI 7 studs/ min	BAR CODE	CODICE EAN 800489779366 5
P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 0,25 kW	i₀	DIAMETRO PERNI PUNTABILI 3 - 4 mm		PEZZI / PALLET 30 pz/pallet
φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6				

Accessori in dotazione



ALUCAR 5100 230V



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231