



ALUSPOTTER 6100 115-230V



Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

HSS
GALVANIZED
SHEET

Panorámica

ALUSPOTTER 6100 115-230V

cod. 823049

Generador para la soldadura con descarga de condensadores de pernos prisioneros de diámetro de 3 a 8mm y otros accesorios, con cebado de las puntas.

Adecuado para aplicaciones en instalación, mantenimiento, técnica del calor.

Permite la soldadura de pernos en material cuya superficie no ha sido tratada o no oxidado, de acero inoxidable, acero galvanizado, latón y en especial del aluminio.

La breve duración del proceso de soldadura no provoca ninguna alteración de la superficie opuesta incluso si está pintada, plastificada o galvanizada.

Cambio de tensión automático 115-230V.

Equipado con pistola, cable de masa con borne y accesorios.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 823049	Φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,8	∅	DIAMETRO PERNOS A PUNTEAR 3 - 8 mm
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 115 / 230 V	C	CAPACIDAD 66000 µF	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP23
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	E_s	ENERGIA DE PUNTEADO 1500 J max	W_HL	DIMENSIONES 43 - 17 - 29 cm
V₀	TENSION MAX EN VACIO 12 V	T_s	TIEMPO DE PUNTEADO 1 - 3 ms	kg	PESO 15,5 kg
P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 0,9 kW	I#	N. DE PERNOS A PUNTEAR 20 studs/ min	BAR CODE	CODIGO EAN 800489770533 0

Accesorios incluidos



ALUSPOTTER 6100 115-230V



CABLE 25 MMQ 2 M - 123466



TOLEDO 300 BORNE DE MASA - 712231