



ALUSPOTTER 6100 115-230V



Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

HSS
GALVANIZED
SHEET

Aperçu

ALUSPOTTER 6100 115-230V

cod. 823049

Générateur pour le soudage par décharge de condensateurs de prisonniers d'un diamètre de 3 à 8mm et autres accessoires avec amorçage des pointes.

Conçu pour les applications dans le secteur de installation, entretien, thermotechnique.

Permet le soudage de prisonniers sur des surfaces non traitées ou non oxydées, en acier, acier inox, acier galvanisé et laiton, et tout particulièrement de l'aluminium.

La brève durée du processus de soudage ne comporte aucune altération de la surface opposée, même dans le cas de surfaces peintes, plastifiées ou galvanisées.

Changement de tension 115-230V automatique.

Fourni avec pistolet, câble de masse avec borne et accessoires.

Données techniques

CODE	CODE 823049	Φ	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,8	I₀	DIAMETRE GOUJONS 3 - 8 mm
V_{1PH}	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 115 / 230 V	C	CAPACITE 66000 µF	IP	DEGRE DE PROTECTION IP23
F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	E_s	ENERGIE DE POINTAGE 1500 J max	W_HL	DIMENSIONS 43 - 17 - 29 cm
V₀	TENSION A VIDE MAX 12 V	T_s	TEMPS DE POINTAGE 1 - 3 ms	kg	POIDS 15,5 kg
P_{MAX}	PUISSANCE ABSORBEE MAX 0,9 kW	I_#	N. GOUJONS POUR POINTAGE 20 studs/mi	BAR CODE	CODE EAN 800489770533 0

Accessoires inclus



ALUSPOTTER 6100 115-230V



CABLE 25 MMQ 2 M - 123466



TOLEDO 300 BORNE DE MASSE - 712231