




































# GROUPE ELECTROGENE GE 15 PSX



## CARACTÉRISTIQUES

- Protection moteur EP6
- Réglage de la tension combiné: automatique **AVR + COMPOUND**
- Prise : 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE  
2x230V 16A 2P+T CEE
- Interrupteur différentiel
- Disjoncteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Super Silencieux
- Préparé pour connexion au transfert automatique EAS
- Conforme aux directives CE pour bruit et sécurité

Les images sont à titre indicatif

Équipement Standard											
	Moteur Diesel	Refroidi par eau	Batterie 12V	Protection moteur	Démarrage électrique	[OIL] Arrêt pression d'huile	[°C] Arrêt température	[Hi/L] Arrêt survitesse	[FUEL] Arrêt niveau carb. bas	[bELt] Alarme charge batterie	Oeillet central de levage
											
											
	<b>Options sur demande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande à distance TCM35</li> <li>• Cadre d'intervention automatique EAS 17-809</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouchon réservoir à clé</li> <li>• Kit mise à terre</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remorque chantier CTL22</li> <li>• Remorque routière CTV1/O</li> <li>• Remorque routière CTV1/S</li> </ul>					
	<b>Version sur demande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise SCHUKO</li> </ul>									
	<b>Accessoires à demander à l'ordre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chauffe-eau WH</li> <li>• Isomètre</li> <li>• Pare-étincelles</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jauges température d'eau et pression d'huile</li> <li>• Radiocommande</li> </ul>						

## Données techniques

## GE 15 PSX

### GENERATEUR EN C.A. - 50 Hz - *Alternateur synchrone triphasée, autoexcité, autoréglé, sans balais*

* Génération triphasée stand-by	15 kVA (12 kW) / 400V / 21.6 A
* Génération triphasée PRP	14 kVA (11.2 kW) / 400V / 20.2 A
* Génération monophasée PRP	6.5 kVA / 230V / 28.3A
Cos φ	0.8
Classe d'isolation	H

\* Puissances déclarées en accord à ISO 8528-1

### MOTEUR - *Diesel 4-temps aspiré naturel, injection indirecte, Refroidi par eau*

Model	PERKINS 403A-15G1
* Puissance nette stand-by	13.3 kW (18 HP)
* Puissance nette PRP	12 kW (16.3 HP)
Cylindres / Cylindrée	3 / 1496 cm <sup>3</sup>
Vitesse	1500 t/m
Consommation carburant (75 % de PRP)	2.8 l/h

\* Puissances déclarées en accord à ISO 3046-1

## SPECIFICATIONS GENERALES

Capacité réservoir	60 l
Temps d'autonomie (75% de PRP)	21.5 h
Degré de Protection IP	IP 23
* Dimensions LxIhx	1720x980x1110 mm
* Poids à sec	580 kg
** Puissance acoustique mesurée LwA (pression LpA)	90 dB(A) (65 dB(A) @ 7m)
** Puissance acoustique garantie LwA (pression LpA)	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7m)

\* Dimensions et poids comprennent toutes les saillies sans accessoire. / \*\* Puissance acoustique conformément à la directive 2000/14/CE

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial.