


































GROUPE ELECTROGENE GE 35 PSX



CARACTÉRISTIQUES

- Protection moteur EP6
- Régulation automatique de tension "AVR"
- Prise: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x230V 32A 2P+T CEE - 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interrupteur différentiel
- Disjoncteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Super Silencieux
- Préparé pour connexion au transfert automatique EAS
- Conforme aux directives CE pour bruit et sécurité

Les images sont à titre indicatif

Équipement Standard											
	Moteur Diesel	Refroidi par eau	Batterie 12V	Jauge Niveau carburant	Protection moteur	Démarrage électrique	[OIL] Arrêt pression d'huile	[°C] Arrêt température	[Hi H] Arrêt sur-charge	[FUEL] Arrêt niveau carb. bas	[bELt] Alerte charge batterie
											
											
	Options sur demande	<ul style="list-style-type: none"> • Kit mise à terre • Cadre d'intervention automatique EAS 42-809 			<ul style="list-style-type: none"> • Commande à distance TCM35 • Bouchon réservoir à clé 					<ul style="list-style-type: none"> • Remorque chantier CTL35 • Remorque routière CTV1/0 • Remorque routière CTV1/S 	
	Version sur demande	<ul style="list-style-type: none"> • Prise SCHUKO 									
	Accessoires à demander à l'ordre	<ul style="list-style-type: none"> • Isomètre • Radiocommande • Pare-étincelles 		<ul style="list-style-type: none"> • Jauges température d'eau et pression d'huile • Filter de recuperation des vapeurs d'huile • Pompe d'extraction huile 						<ul style="list-style-type: none"> • ESB Système d'Excitation • Chauffe-eau WH • Préchauffage 	

Données techniques

GE 35 PSX

GENERATEUR EN C.A. - 50 Hz - *Alternateur synchrone triphasée, autoexcité, autoréglé, sans balais*

* Génération triphasée stand-by	33 kVA (26.4 kW) / 400 V / 47.6 A
* Génération triphasée PRP	30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A
* Génération monophasée PRP	11 kVA / 230 V / 47.6 A
Cos φ	0.8
Classe d'isolation	H

* Puissances déclarées en accord à ISO 8528-1

MOTEUR - *Diesel 4-temps aspiré naturel, injection directe, Refroidi par eau*

Model	Perkins 1103A - 33G
* Puissance nette stand-by	30.4 kW (41.3 HP)
* Puissance nette PRP	27.7 kW (37.7 HP)
Cylindres / Cylindrée	3/ 3300 cm ³
Vitesse	1500 t/m.
Consommation carburant (75 % de PRP)	5.4 l/h

* Puissances déclarées en accord à ISO 3046-1

SPECIFICATIONS GENERALES

Capacité réservoir	65 l
Temps d'autonomie (75% de PRP)	12 h
Degré de Protection IP	IP 23
* Dimensions LxIxh	2030x870x1130 mm
* Poids à sec	920 kg
** Puissance acoustique mesurée LwA (pression LpA)	90 dB(A) (65 dB(A) @ 7 m)
** Puissance acoustique garantie LwA (pression LpA)	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7 m)

* Dimensions et poids comprennent toutes les saillies sans accessoire. / ** Puissance acoustique conformément à la directive 2000/14/CE

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial.