

Combinazioni di prese AMAXX® Articolo 923187SW




- involucro in policarbonato di colore nero
- precablate per l'installazione
- incernierato lateralmente
- fusibili protetti da sportellino trasparente

Specifiche tecniche

| | |
|--------------------------------------|--|
| CEE 16 A, 3 p, 230 V | 3 |
| Pre-protezione mas. | 16 A |
| InA | 16 A |
| RDF | 1 |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Materiale | plastica, elevata resistenza agli agenti chimici |
| Peso | 3240 g |
| Altezza | 260 mm |
| Larghezza | 225 mm |
| Combinazioni disponibili a magazzino | D |

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 521

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese | Grado di protezione | Profondità |
|--------------------|---------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Ingressi cavi: con prefabbritura. 2 x M 32 ciascuno sopra e sotto, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefabbritura.