

INGRESSO	
Potenza nominale	10000 VA
Tensione	380 / 400 / 415 V three-phase + N
Tolleranza di tensione	240 to 480
Tolleranza di frequenza	40-72 Hz
Fattore di potenza	0.99

BY PASS	
Tensione nominale	380 / 400 / 415 V three-phase + N
Tolleranza di tensione	From 180 (adjustable 180-200) to 264 (adjustable 250-264) referring to neutral
Frequenza nominale	50 or 60 Hz (selectable)
Tolleranza di frequenza	±5% (selectable)
Numero fasi	3 + N

USCITA e USCITA INVERTER	
Potenza nominale	10000 VA
Potenza attiva	10000 W
Corrente di uscita	16.5 A
Numero fasi	3 + N
Fattore di cresta (I _{picco} /I _{rms})	3 : 1
Forma d'onda	Sinewave
Stabilità statica	±1%
Stabilità dinamica	EN 62040-3 class performance 1 distorting load
Frequenza	50 or 60 Hz
Distorsione di tensione con carico distorcente	_ 1.5%
Distorsione di tensione con carico lineare	< 1%
Sovraccarico	125% for 10 min - 150% for 1 min - 200% for 0.5 sec

BATTERIE	
Tipo	VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps
Tempo di ricarica	One level, Two level, Cyclic recharge (selectable)

ALTRE CARATTERISTICHE	
Colore	RAL 7016 Anthracite grey
Comunicazione	UPS status led bar - Graphic touch screen display - 2 slots for communications interface USB - RS232 - Contact interface with 5x opto insulated Input and 4x Output relays
Conformità di Sicurezza	IEC EN 62040-1
Conformità EMC	IEC EN 62040-2
Grado di protezione	IP20
Altre normative	RoHS compliant; Classification in accordance with IEC 62040-3 (Voltage frequency Independent) VFI - SS - 111
Rendimento AC/AC	96.1%
Rendimento Line-Interactive/Smart Active	Up to 99%
Rumorosità (a 1 m)	< 40 In SMART ACTIVE Mode
Segnalazioni remote	voltage free contacts
Temperatura di funzionamento	0 °C - +40 °C
Umidità relativa	5%-95% non-condensing

DATI	
Peso	48 kg

Sentryum
S3T CPT 10



Dimensioni (h l p)	700x280x840 mm
--------------------	----------------