

# MG 600 I SS-Y



Pannello di Controllo



Base Movibile



Gancio di Sollevamento



Stage V

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



**GenSet s.p.a.**

Via Stazione 5 - 27030  
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy  
Phone: +39-0382-5091

commercial@genset.it  
www.genset.it

 **GenSet**  
Next Gen technology  
for top business.

**GRUPPO ELETTROGENO SUPER SILENZIATO**  
**USCITA MONOFASE DA 6 kVA**  
**MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN STAGE V**  
**SERBATOIO DA 30 LT**

<b>Dotazioni di serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteria 12V incorporata</li> <li>• 1 presa monofase CEE 230V - 32A</li> <li>• 1 presa monofase CEE 230V - 16A</li> <li>• 1 presa monofase CEE 110V - 32A</li> <li>• 1 presa monofase CEE 110V - 16A</li> <li>• Protezione termica</li> <li>• Interruttore magnetotermico differenziale</li> <li>• Pulsante stop d'emergenza</li> <li>• Indicatore livello carburante</li> <li>• Contatore</li> <li>• Gancio centrale di sollevamento</li> <li>• Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto</li> <li>• Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- avaria carica batteria</li> <li>- basso livello carburante</li> <li>- bassa pressione olio</li> </ul> </li> </ul>
<b>Opzioni da specificare al momento dell'ordine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versioni con tensioni diverse</li> <li>• Versione 60Hz</li> </ul>
<b>Accessori a richiesta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità di comando a distanza con cavo 20 mt</li> <li>• Quadro AMF/ATS</li> <li>• Trolley: due ruote e maniglie</li> </ul>
<b>Potenza acustica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lwa 92 (67 dB a 7 mt)</li> </ul>
<b>Generatore CA-50Hz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: sincro</li> <li>• Potenza monofase (massima): 6 kVA - 230 / 110V</li> <li>• Potenza monofase (continua): 5,4 kVA - 230 / 110V</li> <li>• Fattore di potenza: <math>\cos \phi</math> 0,8</li> </ul>
<b>Motore Diesel 3000 giri/min</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Yanmar L100V - STAGE V - 1 cil. - 435 cm<sup>3</sup></li> <li>• Potenza massima: 8,4 HP (6,3 kWm)</li> <li>• Avviamento: elettrico (12Vcc)</li> <li>• Raffreddamento: aria</li> <li>• Capacità serbatoio: 30 lt</li> <li>• Consumo carburante al 75% del carico: 1,5 lt/h</li> </ul>
<b>Altre caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'isolamento: H</li> <li>• Temperatura ambiente: 40 °C (*)</li> <li>• Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)</li> <li>• Grado di protezione: IP 23</li> <li>• Dimensioni (Lu x La x H): 1160 x 631 x 872 mm</li> <li>• Peso a secco: 200 kg</li> </ul>

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.