


EM 30 Caratteristiche principali



Oil Alert™

Oil Alert™

Si tratta di una funzione utile che evita danni al motore, arrestandolo automaticamente in caso di livello dell'olio al di sotto del limite di sicurezza.



Uscita c.c.

Uscita c.c.

L'uscita c.c. offre fino a 12A per la ricarica della batteria. (È necessario un cavo opzionale).



Bassa rumorosità

Bassa rumorosità

È così silenzioso che non ti accorgerai di averlo. Il silenziatore, il rivestimento e i pannelli acustici riducono notevolmente la rumorosità di funzionamento della macchina.



Sistema antivibrazione avanzato

Sistema antivibrazione avanzato

I nostri supporti motore in gomma inclinati di 45° consentono un maggiore smorzamento delle vibrazioni rispetto ai supporti in gomma dritti standard.

EM 30 Specifiche

MOSTRA LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Generatore

Tecnologia	Cyclo Converter
Tipo	Monofase
Potenza massima (W)	3.000
Potenza uso continuativo (W)	2.600
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente (A)	11,4
DC output	12V / 12A

Motore

Motore	GX200
Tipo	4 tempi, OHV,* 1 cilindro
Cilindrata (cm ³)	196
Alesaggio × corsa (mm)	68 x 54
Giri motore (giri/min)	3.600 max
Sistema di raffreddamento	Aria forzata
Accensione	Transistorizzata
Capacità olio (L)	0,55

Capacità serbatoio carburante (L)	9,7
Autonomia	6h
Avviamento	Autoavvolgente
Pressione acustica LwA (dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC))	79
Potenza acustica LpA (dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC))	96

Dimensioni

[Nascondi](#)

Lunghezza (mm)	445
Larghezza (mm)	4
Altezza (mm)	480
Peso a secco (kg)	32
