

MG 50 SS-Y



Pannello Frontale



Frontale Prese



Gancio di Sollevamento

Conforme al Regolamento Europeo n. 2016/1628 - Stage V

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



GenSet s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

 **GenSet**
Next Gen technology
for top business.

GRUPPO ELETTROGENO SUPER SILENZIATO

USCITA TRIFASE DA 44 KVA

USCITA MONOFASE DA 14,6 kVA

MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

<p>Dotazioni di serie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante, mancato avviamento; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: mancato avviamento, stop d'emergenza, bassa pressione olio, basso livello carburante, alta temperatura acqua, avaria sonda pressione olio, sovra/bassa tensione alternatore, sovra/sotto frequenza alternatore, apertura sportello prelievo potenza; • Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto • Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno • 1 prelievo trifase 400V • 1 presa trifase CEE 400V - 32A • 1 presa trifase CEE 400V - 63A • 4 prese monofase CEE 230V - 32A • 2 prese monofase CEE 230V - 16A • Batteria 12V • Protezioni per uscite di potenza • Relè differenziale • Pulsante stop d'emergenza • Regolatore automatico di tensione (AVR) • Pompa manuale scarico olio motore • Gancio centrale di sollevamento • Passaggio forche • Vasca raccolta liquidi
<p>Opzioni da specificare al momento dell'ordine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versioni con tensioni diverse • Versione 60Hz • Silenziatore parascintille • Scaldiglia motore • Serbatoio carburante con autonomia 24h completo di vasca raccolta
<p>Accessori a richiesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone • Quadro ATS • Comando a distanza START/STOP (cavo 20/50 mt)
<p>Potenza acustica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lwa 92 (67 dB at 7 mt)
<p>Generatore CA-50Hz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: sincro • Potenza trifase (emergenza): 44kVA - 400V • Potenza trifase (continua): 40kVA - 400V • Potenza monofase (massima): 14,6kVA - 230V • Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8
<p>Motore Diesel 1500 giri/min</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Yanmar 4TNV98T - STAGE IIIA - 4 cil. - 3319 cm³ • Potenza massima: 55,9 HP (41,7 kWm) • Avviamento: elettrico (12Vcc) • Raffreddamento: acqua • Consumo carburante al 75% del carico: 8,1 lt/h
<p>Altre caratteristiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'isolamento: H • Temperatura ambiente: 40 °C (*) • Altitudine di riferimento: 1000 m (*) • Grado di protezione: IP 23 • Capacità serbatoio carburante: 140 lt • Dimensioni (Lu x La x H): 1970 x 900 x 1420 mm • Peso a vuoto: 1020 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.