

## WB 30 Caratteristiche principali



Oil Alert™

### Oil Alert™


Si tratta di una funzione utile che evita danni al motore, arrestandolo automaticamente in caso di livello dell'olio al di sotto del limite di sicurezza.



Motore a 4 tempi OHV

### Motore a 4 tempi OHV

Potente, efficiente e assolutamente affidabile: tutte le caratteristiche Honda devono essere garantite. Avviamento semplice in tutte le condizioni, con decompressione automatica per ridurre la forza di spinta necessaria.



Coclea in ghisa e girante

### Coclea in ghisa e girante

La coclea in ghisa e la girante offrono una durata superiore per prestazioni prolungate, anche per il pompaggio di fanghi abrasivi.



## Sistema antivibrazioni

### Sistema antivibrazioni

Le vibrazioni possono contribuire all'usura della macchina. Al fine di ridurre le sollecitazioni meccaniche sull'intera unità, sono stati quindi aggiunti supporti motore in gomma dritti.

### WB 30 Specifiche

## MOSTRA LE CARATTERISTICHE TECNICHE

### Pompa

Portata massima (L/min)	1100
Diametro aspirazione / mandata (mm)	80 (3")
Prevalenza totale (m)	28
Altezza massima di aspirazione (m)	8
Pressione (bar)	2,8
Sezione detriti massima (mm)	6

### Motore

Motore	GX160
Tipo	4 tempi, OHV,* 1 cilindro
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	163
Alesaggio × Corsa (mm)	68 x 45
Giri motore (giri/min)	3600 max
Potenza netta (kW)	3,6
Sistema di raffreddamento	Aria forzata
Accensione	Transistorizzata
Capacità olio (L)	0,6
Capacità serbatoio carburante (L)	3,1

---

Autonomia	2h50 approx
Accensione	Autoavvolgente
Pressione acustica LwA (dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC))	88
Potenza acustica LpA (dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC))	106

---

## Dimensioni

[Nascondi](#)

Lunghezza (mm)	510
Larghezza (mm)	385
Altezza (mm)	455
Peso a secco (kg)	27

---