

## Scheda tecnica

# ZL80-1/2T-SP



*Immagine a scopo dimostrativo; il modello illustrato potrebbe non corrispondere a quello realmente fornito*

## ALLESTIMENTO STANDARD

Motore completo di acceleratore manuale e marmitta:

Costruttore:	LOMBARDINI - KOHLER
Modello:	15 LD 440
Normativa emissioni:	TIER 1
Alimentazione:	Diesel
Nr. cilindri:	1
Cilindrata:	442 cm <sup>3</sup>
Aspirazione:	Naturale
Raffreddamento:	Aria
Potenza continua @ 1750 rpm:	4,0 kW – 5,4 HP
Potenza continua @ 2500 rpm:	6,0 kW – 8,2 HP
Potenza continua @ 3000 rpm:	6,7 kW – 9,1 HP
Potenza massima @ 3600 rpm:	7,3 kW – 9,9 HP
Avviamento:	Manuale autoavvolgente

Pompa autoadescante con bocche 3" – Ø80 mm, prestazioni come da curva sotto riportata, passaggio corpi solidi Ø max 25x22 mm.

Corpo pompa: ghisa grigia EN GJL 250 – Voluta: ghisa sferoidale EN GJL 400 – Girante: ghisa sferoidale EN GJL 400 - Albero: acciaio C40

Telaio verniciato su 2 ruote, con maniglia per spostamento manuale. Serbatoio standard incorporato su motore. Avviamento manuale a strappo.

## Curva prestazioni pompa

