



MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR

Our Reference -

Date 30/07/2020

Customer -

Rev. -

GENERATORE TIPO - GENERATOR TYPE		MJB 500 LA4				
CLASSE DI SOVRATEMPERATURA - TEMPERATURE RISE CLASS		H				
CLASSE DI ISOLAMENTO - INSULATION CLASS		H				
FORMA COSTRUTTIVA - MOUNTING		None				
TEMPERATURA AMBIENTE - AMBIENT TEMPERATURE	°C	0				
ALTITUDINE - ALTITUDE	m	0				
PROTEZIONE - PROTECTION DEGREE	IP	IP23				
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO - COOLING SYSTEM	IC	IC01				
FATTORE DI POTENZA - POWER FACTOR		0.80				
NUMERO DI POLI - NUMBER OF POLES		4				
VELOCITA' NOMINALE - RATED SPEED	rpm	1500				
SOVRAVELOCITA' - OVERSPEED	rpm	2250				
NUMERO DI TERMINALI - NUMBER OF TERMINALS		6				
PASSO DI AVVOLGIMENTO - WINDING PITCH		2/3 - Random Wound				
RESISTENZA STATORICA @20°C - STATOR RESISTANCE @20°C	mΩ	0.42				
PESO - WEIGHT	kg	Approx. 5100				
MOMENTO D'INERZIA - INERTIA (J)	kgm ²	Approx. 59				
TEMPERATURA ACQUA RAFFREDDAMENTO - COOLING WATER TEMPERATURE	°C	not applicable				
PORTATA D'ACQUA - WATER FLOW RATE	m ³ /h	not applicable				
CADUTA DI PRESSIONE - PRESSURE DROP	kPa	not applicable				
AUMENTO TEMPERATURA ACQUA - WATER TEMPERATURE INCREASE	°C	not applicable				
TA DI CENTRO STELLA - NEUTRAL POINT CURRENT TRANSFORMER		-				
CUSCINETTI - BEARINGS		ANTI-FRICTION				
FREQUENZA - FREQUENCY	Hz	50				
TENSIONE - VOLTAGE	V	400				
CORRENTE NOMINALE - RATED CURRENT	A	3608.4				
POTENZA - RATING	kVA	2500				
PERCENTUALE DI CARICO - PARTIAL LOAD DATA		%	100	75	50	25
RENDIMENTO - EFFICIENCY	P.F. = 1	%	97.2	97.3	97.1	95.6
	P.F. = 0.80	%	96.4	96.5	96.2	94.3
Rapporto di corto circuito - short circuit ratio	SCR	0.42				
		UNS		SAT		
REATTANZA - REACTANCE (%)	sincrona diretta - synchronous direct axis	Xd	305	238		
	sincrona in quadratura - synchr. quadrature axis	Xq	170	133		
	transitoria diretta - transient direct axis	X'd	36.1	28.2		
	transitoria in quadratura - transient quadrature axis	X'q	170	133		
	subtransitoria diretta - subtransient direct axis	X''d	15.2	11.9		
	subtransitoria in quad. - subtransient quadr. axis	X''q	16.5	12.9		
	d _i sequenza negativa - negative sequence	X ₂	15.4	12.0		
	d _i sequenza zero - zero sequence	X ₀	4.2	3.3		
COSTANTI DI TEMPO - TIME CONSTANTS (s)	a vuoto - open circuit	T'do	3.940			
	transitoria - transient	T'd	0.360			
	subtransitoria - subtransient	T''d	0.020			
	unidirezionale - armature	T _a = T _{dc}	0.042			
COPPIA DI CORTO CIRCUITO DI BIFASE - PHASE TO PHASE SHORT CIRCUIT TORQUE	kNm	200.6				
COPPIA DI CORTO CIRCUITO DI TRIFASE - THREE PHASE SHORT CIRCUIT TORQUE	kNm	133.7				

PRELIMINARY



MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR


Our Reference -

Date 30/07/2020


Customer -

Rev. -

CURVA DI RENDIMENTO - EFFICIENCY CURVE



CADUTA DI TENSIONE - VOLTAGE DIP





MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR

Our Reference -


Date 30/07/2020

Customer -

Rev. -


3 - PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

— Peak AC+DC — Peak AC




2 - PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

— Peak AC+DC — Peak AC



1 - PHASE SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVE

— Peak AC+DC — Peak AC





MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR


Our Reference -

Date 30/07/2020


Customer -

Rev. -

CURVA DI LIMITE TERMICO - THERMAL DAMAGE CURVE



CORRENTE SEQUENZA INVERSA - NEGATIVE SEQUENCE CURRENT





MarelliMotori
Powering the future

TECHNICAL DATASHEET

THREE-PHASE SYNCHRONOUS GENERATOR

Our Reference -

Date 30/07/2020

Customer -

Rev. -

CURVA DI CAPABILITY - CAPABILITY CURVE

