

TOWERLOOP Multiled



Testata fari	Lumen	Area illuminata
4x320W MultiLED	166200 lm	4300 mq
4x160W MultiLED	81400 lm	2800 mq
4x75W MultiLED	26900 lm	2000 mq

Vantaggi

- No costi carburante
- No costi manutenzione
- No emissioni CO2
- No emissioni acustiche
- Collegabili in serie fino a 6 unità

Prestazioni

Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Corrente	16 A

Modello senza generatore

Consumo energetico	4x320W Led = 1.28 kW (Luci accese)
	4x160W Led = 0.64 kW (Luci accese)
	4x75W Led = 0.3 kW (Luci accese)

Palo zincato

Sollevamento	Manuale
Rotazione	359°
Altezza massima	7 m
Resistenza al vento	100 km/h

Carpenteria e basamento

Carello	Trasportabile a mano
Basamento	Inforchi muletto su due lati
Stabilizzatori	4
Carpenteria	Verniciatura a polveri epossidiche
Occhioni di sollevamento	4

Optional

Inclusi	Sensore crepuscolare
	Sistema anti caduta palo
Non inclusi	Porta documenti interno
	Picchetto messa a terra con 5m cavo
	Timer settimanale

Dimensioni

Dimensioni	80x94x220 cm
Peso	235 kg
Camion	42 unità
Container 40''	36 unità