Prodotto		MINIDUMPER
Caratteristiche		HP 500H IT
MOTORE	TIPO	GX 160
	CILINDRATA (cc)	163
	POTENZA MASSIMA(HP/kW) SAEJ 1349	4,8 / 3,6
	AVVIAMENTO	Autoawolgente
	CAPACITÀ SERBATOIO (It)	3,1
TRASMISSIONE	TIPO	Idrostatica
	VELOCITÀ MAX AVANTI .(km/h)	0 - 4,3
	VELOCITÀ MAX RETROMARCIA (km/h)	0 - 3,6
	FRIZIONE	Cinghia con tenditore
	FRIZIONE DI SICUREZZA	Salvavita con freno macchina
	FRENO MACCHINA	Meccanico
	FRIZIONI DI STERZO	Meccaniche in bagno d'olio
SOLLEVAMENTO	CASSONE	ldraulico con sistema a pantografo
DIMENSIONI E PESI	LUNGHEZZA MAX. (mm)	2140
	LARGHEZZA MAX. (mm)	650
	ALTEZZA MAX. (mm)	1100
	DIMENSIONE CINGOLI (mm)	180 x 2220
	CARREGGIATA MASSIMA (mm)	600
	ALTEZZA MANUBRIO (mm)	950
	DIMENSIONE CASSONE lung. x larg. x alt. (mm)	770 x 1425 x 592
	CAPACITÀ CASSONE (m³)	0,330
	CAPACITÀ DI CARICO IN PIANO (kg)	500
	CAPACITÀ DI CARICO IN PENDENZA (kg)	350
	PESO A SECCO (kg)	244