

# MG 12/4 IH-AAP



Pannello Frontale



Serbatoio da 29 lt



Gancio di sollevamento



Stage V

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



**GenSet s.p.a.**

Via Stazione 5 - 27030  
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy  
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it  
www.genset.it

 **GenSet**  
Next Gen technology  
for top business.

**GRUPPO ELETTROGENO**  
**USCITA TRIFASE (11kVA) E MONOFASE (4 kVA)**  
**MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN**  
**SERBATOIO DA 29 LT**

<b>Dotazioni di serie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arresto automatico per basso livello olio</li><li>• Batteria 12V</li><li>• 1 presa trifase CEE 400V - 16A</li><li>• 1 presa monofase CEE 230V - 16A</li><li>• Protezioni per uscite di potenza</li><li>• Interruttore differenziale</li><li>• Voltmetro</li><li>• Contaore</li><li>• Regolatore automatico di tensione (AVR)</li><li>• Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto</li><li>• Gancio centrale di sollevamento</li></ul>
<b>Opzioni</b> da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none"><li>• Versioni con tensioni diverse</li><li>• Versione 60Hz</li></ul>
<b>Accessori a richiesta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)</li><li>• Comando a distanza</li><li>• Trolley: due ruote e maniglie</li></ul>
<b>Potenza acustica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lwa 96 (71 dB a 7 mt)</li></ul>
<b>Generatore CA-50Hz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: sincro</li><li>• Potenza trifase (emergenza): 11kVA - 400V</li><li>• Potenza trifase (continua): 10kVA - 400V</li><li>• Potenza monofase (massima): 4kVA - 230V</li><li>• Fattore di potenza: <math>\cos \phi</math> 0,8</li></ul>
<b>Motore Benzina</b> 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: Honda GX630 - 2 cil. - 688 cm<sup>3</sup></li><li>• Potenza massima: 19,8 hp (14,6 kWm)</li><li>• Avviamento: elettrico (12Vcc)</li><li>• Raffreddamento: aria</li><li>• Consumo carburante al 75% del carico: 5,5 lt/h</li></ul>
<b>Altre caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Classe d'isolamento: H</li><li>• Temperatura ambiente: 40 °C (*)</li><li>• Altitudine di riferimento: 1000 m (*)</li><li>• Grado di protezione: IP 23</li><li>• Capacità serbatoio carburante: 29 lt</li><li>• Dimensioni (L x W x H): 914 x 566 x 847 mm</li><li>• Peso a secco: 202 kg</li></ul>

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.