



PCP 28 LCD 400V



DIGITAL  
DISPLAY

## Panoramica

### PCP 28 LCD 400V

cod. 824053

Saldatrice a resistenza (puntatrice) a colonna, a braccio oscillante, con controllo digitale a microprocessore. Il pannello digitale LCD multifunzione consente di operare: in modalità EASY (impostazione della corrente e del tempo di puntatura); in modalità EXPERT (impostazione di diversi parametri di puntatura) con la possibilità di salvare fino a 20 programmi personalizzati. Funzionamento in continuo e pulsato garantisce ottime saldature sui vari tipi di acciai.

Caratteristiche:

- regolazione della corrente di puntatura (%), tempo di puntatura (cicli), pressione e velocità di chiusura elettrodi
- scelta di vari parametri del ciclo di puntatura (tempo di accostaggio, tempo di rampa, tempo di saldatura, tempo di pausa e numero di impulsi)
- display LCD di facile lettura
- azionamento pneumatico
- regolazione dello scartamento dei bracci
- protezione termica con segnalazione
- regolazione flusso aria per il rallentamento della chiusura bracci

Il modello richiede il raffreddamento ad acqua degli elettrodi e dei bracci.



2 PH 400V



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE EAC

## Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 824053	<b>P</b>	POTENZA NOMINALE X=50% 25 VA	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP20
<b>V</b>	TENSIONE DI RETE BIFASE 400 V	<b>Φ</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7	<b>W</b>	DIMENSIONI 79 x 32 x 128 cm
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>S</b>	SPESSORE MAX PUNTATURA 2 LATI 5 + 5 mm	<b>kg</b>	PESO 148 kg
<b>A</b>	CORRENTE DI PUNTATURA MAX 16400 A	<b>F</b>	FORZA MASSIMA AGLI ELETTRODI 220 daN	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489797154 4



## PCP 28 LCD 400V



TENSIONE A VUOTO MAX 4,2 V



SPORGENZA BRACCI 330 mm



PEZZI / PALLET 3 pz/pallet



POTENZA ASSORBITA MAX 60 kVA



RAPPORTO DI INTERMITTENZA 5,5 %

---

### Accessori in dotazione

BRACCIO L=350MM - 443021



ELETTRODO DIRITTO STANDARD XP - 690035