

M 500H^e



BLDC "HIGH TORQUE" SERVOMOTOR

TIPO MOTORE

ENGINE TYPE

MOTORI BRASHLESS DC ENGINE TYPE

ELECTRIC

CON PROTEZIONE SOVRACCARICO

WHIT OVERLOAD PROTECTION

POTENZA (HP/KW): 1,36/1,1

POWER (HP/KW): 1,36/1,1

BATTERIA A LITIO: 48V 80AH

LITHIUM BATTERY: 48V 80AH

TRASMISSIONE

GEARBOX

6 AV / 2 RE

6 FW / 2 BW

SISTEMA AVVIAMENTO

STARTING SYSTEM AND TECHNOLOGY

ELECTRIC S3

ELECTRIC S3

FUNZIONE SOFT START E STOP

SOFT START AND STOP FUNCTION

GARANTISCE UN'ACCELERAZIONE

ALLOW YOU A SMOOTH ACCELERATION

GRADUALE SICURA

AND STOP AND AVOIDS BUMPS

CAPACITA' DI CARICO

MAX PAYLOAD

(PIANO/PENDENZA)

(FLAT/SLOPE)

500 KG / 350 KG

500 KG / 350 KG

PENDENZA SUPERABILE

MAX GREADABILITY

35%

35%

PESO NETTO

NET WEIGHT

N/A

N/A

DIMENSIONI INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

196x66x110 CM

196x66x110 CM

DIMENSIONI CASSONE

TIPPER DIMENSIONS

87x54x26,5 CM

87x54x26,5 CM

SISTEMA DI RIBALTAMENTO

TIPPING SYSTEM

AUTOMATICO / PISTONE A GAS

GAS PISTON / AUTOMATIC

TAGLIA CINGOLI

RUBBER TRACK SIZE

180x60x42 CM

180x60x42 CM

AUTONOMIA MEDIA **± 8 H**

WORKING TIME **± 8 H**

TEMPO DI RICARICA 0/100% **± 5 H**

RELOAD TIME 0/100% **± 5 H**