

# MG 70 SS-I



Pannello di controllo



Quadro prese



Gancio di Sollevamento

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



**Gen Set s.p.a.**

Via Stazione 5 - 27030  
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy  
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it  
www.genset.it

 **GenSet**  
Next Gen technology  
for top business.

**GRUPPO ELETTROGENO SUPER SILENZIATO**  
**USCITA TRIFASE DA 66 KVA E MONOFASE DA 22 KVA**  
**MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN**  
**SERBATOIO DA 195 LT**

## Dotazioni di serie

- Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio (opzione a richiesta), temperatura motore (opzione a richiesta), livello carburante, mancato avviamento; con di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: mancato avviamento, stop d'emergenza, bassa pressione olio, basso livello carburante, alta temperatura acqua, avaria sonda pressione olio, sovra/bassa tensione alternatore, sovra/sotto frequenza alternatore, apertura sportello prelievo potenza
- Predisposizione per funzionamento in ATS o Comando remoto
- Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno
- Batteria 12V
- Prelievo trifase 400V
- Pulsante stop d'emergenza
- Regolatore automatico di tensione (AVR)
- Gancio centrale di sollevamento
- Passaggio forche
- Vasca raccolta liquidi

## Opzioni da specificare al momento dell'ordine

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz
- Quadro prese trifase e monofase composto da:
  - 1 presa trifase CEE 400V - 32A
  - 1 presa trifase CEE 400V - 16A
  - 1 presa monofase CEE 230V - 32A
  - 2 prese monofase CEE 230V - 16A
  - Protezioni termiche
- Relè differenziale salvavita
- Silenziatore parascintille
- Scaldiglia motore
- Serbatoio carburante con autonomia 24h completo di vasca raccolta

## Accessori a richiesta

- GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone
- Pannello ATS
- Comando a distanza START/STOP (cavo 20/50 mt)

## Potenza acustica

- Lwa 94 (69 dB a 7 m)

## Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza trifase (emergenza): 66kVA - 400V
- Potenza trifase (continua): 60kVA - 400V
- Potenza monofase (massima): 22kVA - 230V
- Fattore di potenza:  $\cos \phi$  0,8

## Motore Diesel 1500 giri/min

- Tipo: FPT NEF 45 SM1A - Turbo - 4 cil. - 4500 cm<sup>3</sup>
- Potenza massima: 80 HP (59 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: acqua
- Consumo carburante all' 80% del carico: 10,2 lt/h

## Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (\*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (\*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 195 lt
- Dimensioni (Lu x La x H): 2400 x 950 x 1500 mm
- Peso a secco: 1280 kg

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.