

GENERADORES KPC / GÉNÉRATEURS KPC

Generador insonorizado diésel 3000 rpm

Générateur silencieux diesel 3000 tpm



Especificaciones Técnicas / Spécifications Techniques

MODELO / MODÈLE

Modelo / Modèle	KDG12STA3 Insonorizado / Silencieux
Frecuencia / Fréquence	50 Hz
Fase / Phase	Trifásico / Triphasé
Tensión / Voltage	230 V / 400 V
Potencia nominal / Puissance nominale	8.8 kW / 11.0 kVA
Potencia máxima / Puissance maximale	9.6 kW / 12.0 kVA
Factor de potencia (cosφ) / Facteur de puissance (cosφ)	0.8
Sistema de excitación / Système d'excitation	Sistema de auto-excitación, con escobillas / Système auto excité, avec balais
Dimensiones / Dimensions	1200×650×890 mm
Peso / Poids	310 KG
Grado de aislamiento / Degré d'isolement	F
Sistema de regulación de voltaje / Système de régulation de tension	AVR
Incluye / Inclus	Con sistema de alarma de aceite / Avec système d'alarme d'huile

MOTOR / MOTEUR

Modelo / Modèle	KD2V80 (EURO 5)
Potencia nominal motor / Puissance nominale moteur	12.0 kW
Velocidad rotación nominal / Vitesse rotation nominale	3000 rpm/tpm
Arranque / Démarrage	Eléctrico / Électrique
Tipo / Type	2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por agua, tipo V 2 cylindres, 4 temps, refroidi par eau, type V
Tipo de combustible / Type de carburant	Diésel / Diesel
Capacidad depósito combustible / Capacité du réservoir de carburant	26 L
Consumo (75% de carga) / Consommation (75% de charge)	3,0 L/h
Aceite lubricante / Huile lubrifiante	SAE10W30
Capacidad aceite lubricante / Capacité de l'huile lubrifiante	2,30 L
Diámetro x carrera / Diamètre x course	80*79 mm
Desplazamiento / Déplacement	0.794 L
Ratio de compresión / Ratio de compression	23 : 1
Nivel de ruido / Niveau de bruit	70 dB