



Specifications Piccolo 8

26-01-2023

NUMERO ARTICOLO

49005005

Piccolo 8

49005006

Piccolo 8 – Senza messa a terra

SPECIFICHE PRINCIPALI

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)

6.4 kW

Potenza continua kVA a 25°C (77°F)

8 KVA

Potenza continua kW a 25°C (77°F)

6 kW

Tensione nominale / Frequenza

230 VAC, 1 ph, 50 Hz (60 Hz)

Modulo Inverter

WP-PMG frame 1 Plus

Livello sonoro

51 dB(A) a 7 m, 60 dB(A) a 1 m

Range giri/minuto

2400 .. 2800 rpm, regolabile

Tecnologia dell'alternatore

Magnete permanente

Raffreddamento generatore

Raffreddamento ad acqua indiretto (motore + alternatore)

Controllo generatore

DDC

Pannello di controllo

DDC Local + DDC Remote

Fase / fili

1 fase, 3 fili

Potenza di picco 2 s

200%

Distorsione armonica

Tolleranza di frequenza

+/- 0,1%

SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore

WhisperPower Kubota Z482

Classe di emissione

Fase V certificata / EPA / Tier 4

Cilindrata

479 cc

Cilindri

2

Alesaggio e Corsa, mm (in.)

67 x 68 (2.6 x 2.7)

Rapporto di compressione

23.5

Consumo d'aria

Sistema di raffreddamento

Scambiatore di calore

Consumo di carburante (senza carico - pieno carico)

1.7-2.5 l/hr

Metodo/corrente di carica della batteria di avviamento

Alternator 12 V / 12.5 A

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.) 660 x 550 x 622 (26 x 21.7 x 24.5)

Lunghezza x larghezza x profondità (PMG), mm (in.) 436 x 196 x 148 (17.2 x 7.7 x 5.8)

Peso a secco (gruppo), kg (lb.) 155 (341.7)

Peso a secco (PMG), kg (lb.) 7.6 (16.8)

Tipo di scarico, mm (in.) Ø 40 mm, scarico bagnato (1.6)

Massimo angolo di lavoro 25° in tutte le direzioni

OPZIONALE

Opzionale

Raffreddamento della chiglia