


GDW360V/FS3A



Potenza

Potenza in Emergenza ESP	kVA	357.6
Potenza in Emergenza ESP	kW	286.1
Potenza servizio continuo PRP	kVA	326.1
Potenza servizio continuo PRP	kW	260.9
Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fattore di Potenza	cos ϕ	0.8
Fasi		3
Carburante		Diesel



Definizione della potenza (Standard ISO-8528)

ESP – Alimentazione di emergenza in standby

Identifica la potenza meccanica disponibile che un motore endotermico, alimentando un carico variabile, può fornire alle condizioni operative e con gli intervalli e le procedure di manutenzione stabilite dal costruttore del motore stesso, in caso di interruzione della corrente elettrica o in condizioni di test, per un numero massimo di 200 ore di funzionamento all'anno. La media di utilizzo del carico stesso, durante le 24 ore di funzionamento, non deve essere superiore al 70% della ESP.

PRP – Prime Power:

Identifica la potenza meccanica che un motore endotermico può fornire ad uso continuativo, alimentando un carico variabile, per un numero illimitato di ore all'anno, nelle condizioni operative e con gli intervalli e le procedure di manutenzione stabilite dal costruttore del motore stesso. La media di utilizzo del carico stesso, durante le 24 ore di funzionamento, non deve essere superiore al 70% della PRP.

Classe di carico G2, in base alla ISO 8528-5:2013.

Classi di carico superiori sono da verificare su richiesta.

Gruppo elettrogeno conforme al marchio CE, che comprende le seguenti direttive:

- 2006/42/CE Direttiva Macchine.
- 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica.
- 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione
- 2000/14/CE Emissione acustica ambientale. Emissioni acustiche delle apparecchiature da esterno. (modificata dalla 2005/88/CE) – Se applicabile
- 97/68/CE Direttiva emissioni di inquinanti gassosi e particolato. (modificata dalla 2002/88/CE e dalla 2004/26/CE) -Se applicabile
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Certificazione di qualità ISO 9001



Motore

Marca Motore	Volvo	
Modello	TAD1351GE	
Velocità rotazione nominale	rpm	1500
Sistema di raffreddamento	Acqua	
Livello emissioni gas di scarico	Stage IIIA	
Numero e disposizione cilindri	6 in line	
Cilindrata	cm ³	12780
Aspirazione	Tipo	Turbo
Regolatore di velocità	Elettronico	
Potenza massima ESP	kWm	313
Potenza servizio continuo PRP	kWm	286
Potenza ventola di raffreddamento	kWm	7
Portata aria ventola di raffreddamento	m ³ /min	396
Capacità carter olio	l	36
Consumo olio lubrificante (max)	% sul consumo carburante	0.1
Capacità circuito refrigerante	l	24
Carburante	Diesel	
Consumo specifico 75% PRP	g/kWh	204
Sistema di avviamento	Elettrico	
Circuito Elettrico	V	24



Specifiche alternatore

Marca Alternatore	Mecc alte	
Modello	ECO38 2L4 C	
Avvolgimento	Standard	
Connessione avvolgimenti	Tipo	Serie Stella
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	400
Fasi	3	
Fattore di Potenza	cos ϕ	0.8
Potenza Stand-by 27°C	kVA	370
Potenza in continuo 40°C	kVA	350
Rendimento @ 100%	%	93.5
Tipo	Senza Spazzole	
Poli	4	
Variazione tensione	%	1
Classe	H	
Protezione IP	23	



Dati di installazione

Portata aria di raffreddamento	m ³ /min	450
Portata gas di scarico PRP	m ³ /min	54.8
Temperatura gas di scarico	°C	500
Consumo Carburante al 75% PRP	l/h	52.42
Consumo Carburante al 100% PRP	l/h	68.10



Seratoio Carburante – Opzioni disponibili:

Disponibili solo all'origine

AUTONOMIA

8PFT Autonomia al 75% PRP	h	12.40
MFT-XS Autonomia al 75% PRP	h	9.54
MFT-S Autonomia al 75% PRP	h	12.40
MFT-M Autonomia al 75% PRP	h	38.15
MFT-L Autonomia al 75% PRP	h	76.31

PFT Seratoio in plastica	Tipo	8
8PFT Capacità seratoio	l	650
8PFT Posizione seratoio		Interno

MFT Seratoio in metallo	Type	XS
MFT-XS Capacità seratoio	l	500
MFT-XS Posizione seratoio		Interno


MFT Seratoio in metallo	Tipo	S
MFT-S Capacità seratoio	l	650
MFT-S Posizione seratoio		Interno

MFT Seratoio in metallo	Tipo	M
MFT-M Capacità seratoio	l	2000
MFT-M Posizione seratoio		Con Sottobase
MFT-M Aumento in Lunghezza (solo versione aperta)	mm	689
MFT-M Aumento in Altezza	mm	448
MFT-M Aumento di Peso	Kg	813

MFT Seratoio in metallo	Tipo	L
MFT-L Capacità seratoio	l	4000
MFT-L Posizione seratoio		Con Sottobase
MFT-L Aumento in Lunghezza (solo versione aperta)	mm	689
MFT-L Aumento in Altezza	mm	860
MFT-L Aumento di Peso	Kg	1172

Dati Corrente

Tensione batteria	V	24
Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fasi		3
Fattore di Potenza	cos ϕ	0.8
Corrente Massima	A	516
Corrente Nominale	A	471
Interruttore Magnetotermico	A	630



Disponibilità quadro controllo

QUADRO DI CONTROLLO AUTOMATICO

ACP

QUADRO DI PARALLELO MODULARE

MPP



ACP - QUADRO DI CONTROLLO AUTOMATICO

- Funzione automatica di guasto di rete
- Controllo gruppo elettrogeno in standby o PRP
- Monitoraggio e protezione completa del gruppo elettrogeno
- Registro dettagliato eventi e performance con data e ora
- Ampia gamma moduli di controllo remoto disponibili come opzione
- Ampia gamma moduli di espansione I/O disponibili come opzione

Alimentazione tramite barra bus terminale



MPP - QUADRO DI PARALLELO MODULARE

- Pannello parallelo modulare che consente al gruppo elettrogeno di lavorare in parallelo (fino a 32 gen-set)
- Facile commutazione tra applicazioni parallele alla rete o a gruppi elettrogeni multipli
- Monitoraggio e protezione completi del gen-set
- Registro dettagliato degli eventi e delle prestazioni con ora e data
- Ampia gamma di funzionalità di comunicazione e connessione disponibili

Alimentazione tramite barra bus terminale



PANNELLO DI CONTROLLO - SUPPLEMENTI DISPONIBILI:

Protezione Differenziale

ADI



VERSIONE APERTA

- Basamento con profili di acciaio saldati
- Supporti antivibranti opportunamente dimensionati
- Piedi di supporto rimovibili
- Golfare di sollevamento
- Protezione parti rotanti contro contatti accidentali
- Punto di messa a terra accessibile



Dimensioni

Lunghezza	(L) mm	3311
Larghezza	(W) mm	1460
Altezza	(H) mm	1994

Peso	Kg	3279
------	----	------

Opzioni disponibili (solo per la versione aperta)

Marmitta industriale	IES
Marmitta residenziale	RES
Marmitta ad alto abbattimento acustico	CES



VERSIONE COFANATA

- Cofanatura realizzata con pannelli modulari in acciaio zincato opportunamente trattati per resistere alla corrosione ed a condizioni ambientali aggressive
- Materiali fonoassorbenti di alta qualità e marmitta residenziale garantiscono ottime prestazioni di insonorizzazione ed un basso livello di emissione acustica
- Grandi porte laterali di facile accesso per interventi di assistenza e manutenzione
- Porte dotate di maniglie con serratura a chiave
- Basamento con profili di acciaio saldato
- Supporti antivibranti opportunamente dimensionati
- Piedi di supporto rimovibili
- Golfare di sollevamento
- Protezione parti rotanti contro contatti accidentali
- Punto di messa a terra accessibile


Dimensioni

Lunghezza	(L) mm	4000
Larghezza	(W) mm	1460
Altezza	(H) mm	2147

Peso	Kg	4015
------	----	------

Livello Emissione Rumore

Potenza acustica (LWA)	dB(A)	97
Pressione acustica @ 1 m	dB(A)	78
Pressione acustica @ 7 m	dB(A)	68



COFANATURA EXTRA SILENT

- Cofanatura Extra Silent a bassa emissione di rumore, indicata per installazioni nei centri abitati e qualsiasi luogo in cui siano presenti forti restrizioni all'emissione di rumore
- Cofanatura Extra Silent garantisce un'emissione di rumore molto bassa grazie a ulteriori moduli fonoisolanti, materiale fonoassorbente di alta qualità e marmitta residenziale installata all'interno
- La cofanatura resistente alle intemperie in lamiera zincata consente di proteggere il gruppo elettrogeno dalla corrosione e condizioni aggressive
- Grandi porte laterali di grandi dimensioni consentono un facile servizio e manutenzione
- Porte dotate di maniglie con serratura a chiave
- Basamento in profilo di acciaio saldato
- Supporti antivibranti di dimensioni adeguate
- Gambe di supporto avvitate
- Fori nel telaio di base per la movimentazione tramite gru
- Protezione delle parti mobili e rotanti per prevenire incidenti

Dimensioni

Lunghezza	(L) mm	5286
Larghezza	(W) mm	1460
Altezza	(H) mm	2147

Peso	Kg	4385
------	----	------

Livello Emissione Rumore (Cofanatura Extra Silent)



Potenza acustica (LWA)	dB(A)	94
Pressione acustica @ 1 m	dB(A)	74
Pressione acustica @ 7 m	dB(A)	64

Opzioni disponibili (solo per la versione cofanata)

Gancio di sollevamento centrale posizionato sul tetto	RLP
---	-----

EQUIPAGGIAMENTO GRUPPO - Opzioni disponibili:

Disponibili solo all'origine	:
Sistema di pre-riscaldamento	PHS
Valvola di Shut-Off dell'aria	ASV
Filtro aria heavy-duty	HDF
Filtro separatore d'acqua	WSP
Marmitta con para scintille	ESA
Protezione parti calde	HPP
Protezione totale degli avvolgimenti (alternatore)	WTP
Scaldiglia anticondensa (alternatore)	ACH
Basamento zincato forcabile anti ribaltamento	GSB



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 11/08/2022 (ID 13586)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

