



# Specifications Piccolo 5

22-12-2022

## NUMERO ARTICOLO

49003005

Piccolo 5

49003006

Piccolo 5 - Senza messa a terra

## SPECIFICHE PRINCIPALI

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)	4.4 kVA / 3.5 kW
Potenza continua kVA a 25°C (77°F)	4.4 kVA
Potenza continua kW a 25°C (77°F)	3 kW
Livello sonoro	54 dB(A) a 7 m, 65 dB(A) a 1 m
Range giri/minuto	2400 .. 3600 rpm, regolabile o automatico
Tecnologia dell'alternatore	Magnete permanente
Raffreddamento generatore	Raffreddato ad aria
Controllo generatore	PMG
Pannello di controllo	PMG + PMG Remote
Modulo Inverter	WP-PMG frame 1 Plus
Tensione nominale / Frequenza	230 VAC, 1 ph, 50 Hz (60 Hz)
Fase / fili	1 fase, 3 fili
Potenza di picco 2 s	200%
Distorsione armonica	
Tolleranza di frequenza	+/- 0,1%

## SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore	WhisperPower WP1
Cilindrata	309 cc
Cilindri	1
Alesaggio e Corsa, mm (in.)	78 x 67 (3.1 x 2.6)
Rapporto di compressione	21.1
Consumo d'aria	
Sistema di raffreddamento	Scambiatore di calore
Consumo di carburante (senza carico - pieno carico)	0.8-1.2 l/hr

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.)	450 x 470 x 520 (17.7 x 18.5 x 20.5)
Lunghezza x larghezza x altezza (PMG), mm (in.)	436 x 196 x 148 (17.2 x 7.7 x 5.8)
Peso a secco (gruppo + PMG), kg (lb.)	68 + 7,6 (150 + 16.8)
Tipo di scarico, mm (in.)	Ø 40, scarico bagnato (1.6)
Massimo angolo di lavoro	25° in tutte le direzioni