

SPECIFICHE	NEW PRODUCT HRM 1000	NEW PRODUCT HRM 1500Live	NEW PRODUCT HRM 1500	NEW PRODUCT HRM 2500Live	NEW PRODUCT HRM 2500	NEW PRODUCT HRM 4000Live
Dimensione giardino	Fino a 1000 m2 (800)	Fino a 1500 m2(1000)	Fino a 1500 m2(1000)	Fino a 3000 m2(2000)	Fino a 3000 m2(2000)	Fino a 4000 m2
Pendenza in Gradi °	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Pendenza in Percentuale %	47%	47%	47%	47%	47%	47%
Pendenza in Gradi ° sul perimetro	10°	10°	10°	10°	10°	15°
Pendenza in Percentuale % sul perimetro	18%	18%	18%	18%	18%	27%
Tecnologia Motori	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Tecnologia Batteria	Pacco batteria integrato	Pacco batteria integrato	Pacco batteria integrato	Pacco batteria integrato	Pacco batteria integrato	Pacco batteria integrato
Altezza taglio	20-60mm	20-60mm	20-60mm	20-60mm	20-60mm	20-60mm
Regolazione altezza taglio	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Elettronico
Tempo di taglio	40	40	40	80	80	90
Tempo di ricarica	40	40	40	80	80	60
Picchetti nella confezione [N]	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno
Cavo perimetrale In Confezione	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Nessuno
Numero Lame	3	3	3	3	3	3
Larghezza piatto taglio (mm)	220	220	220	220	220	250
Rotazione Motore Lame	Orario e Antiorario	Orario e Antiorario	Orario e Antiorario	Orario e Antiorario	Orario e Antiorario	Orario e Antiorario
Docking Station	Rettilineo (orario/anti)	Rettilineo (orario/anti)	Rettilineo (orario/anti)	Flessibile (orario/anti)	Flessibile (orario/anti)	Flessibile (orario/anti)
Caratteristiche Software	4 Id filo	1 Cavo direzionale + 4 Id filo	1 Cavo direzionale + 4 Id filo	1 Cavo direzionale + 4 Id filo	1 Cavo direzionale + 4 Id filo	2 Cavi direzionali + 4 Id filo
Sovrapposizione cavo	da 20 cm a 45 cm	da 20 cm a 45 cm	da 20 cm a 45 cm	da 20 cm a 45 cm	da 20 cm a 45 cm	da 20 cm a 45 cm
Punti inizio taglio	3	3	3	5	5	5
Cavo direzionale	0	1	1	1	1	2
Lunghezza massima del cavo perimetrale	400 metri	400 metri	400 metri	800 metri	800 metri	1000 metri
Profondità cavo perimetrale	1-20cm	1-20cm	1-20cm	1-20cm	1-20cm	1-20cm
Aggiornamento Software	Bluetooth - Dr.H	Bluetooth - Dr.H	Bluetooth - Dr.H	Bluetooth - Dr.H	Bluetooth - Dr.H	Bluetooth - Dr.H
Peso	11.3Kg	11.3Kg	11.5Kg	11.6Kg	11.8Kg	14.5Kg
Grado di resistenza all'acqua	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5 (piatto lame lavabile)
Rumore (guaranteed)	56/55 db(a)	56/55 db(a)	56/55 db(a)	56/55 db(a)	56/55 db(a)	57/55 db(a)
Connettività	Bluetooth	Android and IOS + Bluetooth	Bluetooth	Android and IOS + Bluetooth	Bluetooth	Android and IOS + Bluetooth
Profondità cavo perimetrale	da 1 a 20 cm	da 1 a 20 cm	da 1 a 20 cm	da 1 a 20 cm	da 1 a 20 cm	da 1 a 20 cm
Batteria tensione	21,6V	21,6V	21,6V	21,6V	21,6V	21,6V
Batteria mAh	1900mAh	1900mAh	1900mAh	3800mAh	3800mAh	5700mAh
Trasformatore Tensione uscita	40V	40V	40V	40V	40V	40V