



HYUNDAI

GENERATORE 1500 GIRI

+ DOTAZIONI



Raffreddamento a liquido

Avviamento elettrico

Pannello di controllo "waterproof"

Pulsante d'emergenza di sicurezza

Cofanatura insonorizzante

Interruttore automatico miniaturizzato

D A T I T E C N I C I

COD.65522

BARCODE



Compatibilità

Predisposizione ATS

65287



Modello	LG20
Fase	Monofase / Trifase
Voltaggio	400 V / 230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza nominale	20 kW / 25 kVA
Potenza max (picco)	22,5 kW / 28 kVA
Amperaggio	36 A
Rumorosità	<75 dB (a 7m)
Grado di protezione IP	IP23
Grado di isolamento	H/H



Dimensioni prodotto	180x74x82,5 cm
Peso netto	627 kg

Cilindrata	2540 cc
Tipo iniezione	Diretta
Nr. cilindri	4
Giri motore	1500/min
Consumi a 100%/75%/50%	4/3/2 L/h
Carburante	Diesel
Capacità serbatoio carbur.	45 L
Capacità tot. sist. lubrificaz.	8 L
Capacità tot. sist. refriger.	9 L
Modello alternatore	LK184F
Eccitatrice	Senza spazzole
Centralina di comando	DeepSea DSE6120

2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile nella
sezione ASSISTENZA del sito
www.vincoasti.com