

Il **PROGYS 160 LA** è una saldatrice monofase ad inverter con 2 processi di saldatura MMA e TIG lift. Realizzata con la più recente tecnologia ad inverter IGBT, ha eccellenti proprietà di avviamento, garantendo la stabilità dell'arco. Offre una saldatura professionale su acciaio, ghisa e acciaio inox fino a 10 mm di spessore.

## 2 MODALITA' DI SALDATURA

- **MMA:** Salda facilmente la maggior parte degli elettrodi rivestiti: rutilo, acciaio inox, ghisa e basico (fino a Ø 4,0 mm).
- **TIG Lift:** Per lavori fini su lamiere sottili senza inclusione di tungsteno nel cordone di saldatura.

## TECNOLOGIA INVERTER

- Innesco immediato grazie alla sua tensione a vuoto elevata.
- Potenza di saldatura costante.
- Fusione molto fluida grazie alla corrente continua.
- Protetto contro le sovratensioni.

## AIUTI PER LA SALDATURA



**Hot Start :**  
innesco facilitato.



**Arc Force :**  
aumento istantaneo di corrente in situazione difficile di saldatura.



**Antisticking :**  
riduce i rischi d' incollaggio dell'elettrodo in caso di contatto con il pezzo.

## ULTRA PORTATILE

- Peso piuma (3 kg).
- Volume alquanto ridotto, si posiziona ovunque (scaffale, carrello, etc.)
- 1 impugnatura facilita lo spostamento.

## TORCIA TIG (opzionale)



Torcia TIG a valvola SR17 - 4 m  
044425



Fornito in un cofanetto con



**Pannello di comando intuitivo**  
con un solo potenziometro per regolare l'intensità di saldatura (10 > 160 A)

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> MMA/TIG A	Tecnologia integrata			MMA		TIG		U <sub>0</sub> V	mm <sup>2</sup>	cm	kg	kg	IP	2 m
			HS	AF	ANTI-STICKING	EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	100%	EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	100%							
230 V 1~	16	10 → 160	▪	▪	▪	75	65	85	75	65	10/25	23 × 19.5 × 10	3	4.6	IP 21	2 m