


**NED SRL**


74022 Fragagnano (TA) ITALY


Zona Industriale lotto 36


C.F. / P.I. 02926910734

IT 73 Y 01030 79040 000002808916

 +39 099 95 61 799


 +39 099 95 61 799

 info@nedgenerators.com

 www.nedgenerators.com

**CODICE: H110F**
**PRODOTTO: [100 KVA]HUSH 55 FPT**

KVA CONT	KW CONT	KVA MAX	KW MAX	RPM	Freq (Hz)	Tension (V)	Temp (C°)
100,0	80,0	110,0	88,0	1.500	50	230/400	40

**STRUTTURA / INSONORIZZAZIONE**


DESCRIZIONE	
INSONORIZZAZIONE	55 db (A) a 7m
MATERIALE STRUTTURA	Acciaio zincato
MATERIALE INSONORIZZAZIONE	Lana di roccia con classe di resistenza a1
SISTEMA DI MONTAGGIO	Rivetti strutturali in acciaio zincato
DIMENSIONI (mm LxWxH)	3000X1500X2000
SERBATOIO (l)	360
PESO	2.800

**MOTORE**

DESCRIZIONE	
MARCA	FPT
MODELLO	NEF45TM2A
POTENZA MASSIMA PRP (KWm)	88
CILINDRI	4 L
CILINDRATA (l)	4,5
CONSUMI CARBURANTE 75% (l/h)	15,75
RAFFREDDAMENTO	Ad acqua
REGOLATORE DI GIRI	Meccanico
CLASSE EMISSIONE	STAGE 2

**ALTERNATORE**

DESCRIZIONE	
MARCA	Stamford
MODELLO	UCI274C
REGOLAZIONE VOLTAGGIO	± 1% in condizioni stazionarie
NUMERO DI POLI	4
CLASSE DI ISOLAMENTO	H
GRADO DI PROTEZIONE	IP23

**PANNELLO DI CONTROLLO**


DESCRIZIONE	<p>Nuova generazione di uno dei controller di maggior successo al mondo nella sua categoria. Controller avanzato per singolo gruppo elettrogeno per applicazioni stand-by e prime power.</p> <p>Facile da installare, configurare e utilizzare.</p> <p>Applicazione stand-by e potenza massima in un'unica unità</p> <p>Simboli retroilluminati</p> <p>8 uscite binarie, 8 + 1 ingressi binari, 4 ingressi analogici (U/I/R)</p> <p>Riferimento uscita +5V per ingressi analogici</p> <p>2 uscite binarie ad alta corrente</p> <p>Host USB</p> <p>Integra RS485</p> <p>2 slot per moduli plug-in di estensione (Modbus, Internet, SMS, ingressi/uscite)</p> <p>Moduli CAN di estensione</p> <p>Supporto ECU (Tier 4 Final, Stage V)</p> <p>RTC con batteria tampone (calendario completo)</p> <p>Power over USB per la configurazione del controller</p> <p>Modalità di alimentazione zero</p> <p>Misurazione del vero valore efficace</p> <p>PLC integrato, integrato con uno strumento di monitoraggio PLC in IntelliConfig</p> <p>Supporto completo per le comunicazioni remote (AirGate 2.0, WebSupervisor)</p> <p>Accesso a Internet tramite Ethernet / 4G, Modbus TCP/RTU, SNMP v1/v2c</p> <p>SMS ed e-mail attivi</p> <p>Registro storico dettagliato con un massimo di 350 record</p> <p>Supporto dell'applicazione Dual Mutual Standby</p> <p>Setpoint utente e protezioni</p>
MARCA	Comap
MODELLO	IntelLite4 AMF25
DISPLAY	Display remoto

Accessori: 5 lingue nella funzionalità controller e traduttore

Gestione dell'accesso degli utenti

Miglioramento della sicurezza informatica

Configurazioni alternative

Schedulatori multiuso

Possibilità di mappatura del registro Modbus

Distacco del carico, gestione del carico fittizio

Pulsanti utente

Geofencing basato sulla posizione GPS

Ritaglio : 187 mm × 132 mm (come IntelliGen 200 )

Disponibile anche in versione bassa temperatura (Codice d'ordine: IL4AMF25BLA)



**NED SRL**

74022 Fragagnano (TA) ITALY

Zona Industriale lotto 36

C.F. / P.I. 02926910734

IT 73 Y 01030 79040 000002808916

+39 099 95 61 799

+39 099 95 61 799

info@nedgenerators.com

www.nedgenerators.com