

GENERATORI A CARDANO SERIE AGRIGEN - IPE

MODELLO	Potenza kVA (kW) - cosPhi 0,8 400V 50 Hz	Kit prese	Categoria dei punti di sollevamento	Tipologia della presa di forza del generatore	Rapporto del moltiplicatore	Giri della presa di forza (50 Hz)	Regolatore di tensione	Potenza minima trattore alla presa di forza kWm (HP)	potenza minima trattore (HP)	DIMENSIONI cm			PESO kg	ACCESSORI			
										L	P	H		Adattatore categoria 2	4 ruotine per la movimentazione	Rilevamento della tensione trifase	Quadro di commutazione manuale
1500 r.p.m. TRIFASE 400/230V																	
AP20TL-IPE	20 (16)	1x32A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x32A 5-p 1H	1	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	21 (29)	≥ 60	100	67	110	275	◆	◆	●	◆
AP30TL-IPE	30 (24)	1x32A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x63A 5-p 1H	1	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	32 (44)	≥ 80	100	67	110	300	◆	◆	●	◆
AP40TL-IPE	42 (33,6)	1x32A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x63A 5-p 1H	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	45 (61)	≥ 100	100	67	110	355	●	◆	●	◆
AP50TL-IPE	50 (40)	1x63A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x125A 5-p 1H	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	56 (75)	≥ 125	130	85	110	500	—	◆	●	◆
AP60TL-IPE	60 (48)	1x63A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x125A 5-p 1H	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	67 (90)	≥ 140	130	85	110	525	—	◆	●	◆
AP80TL-IPE	80 (64)	1x63A + 1x16A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - 1x125A 5-p 1H	2	1",3/8 Z6	1:3,5	430	Electronic (AVR)	90 (125)	≥ 160	130	85	110	615	—	◆	●	◆
AP100TL-IPE	100 (80)	1x63A + 1x32A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - PowerLock 5x400A	2	1",3/4 Z20	1:2	750	Electronic (AVR)	115 (160)	≥ 200	130	85	110	650	—	◆	●	◆
AP130TL-IPE	130 (104)	1x63A + 1x32A 5-p 6H 1xSchuko 16A/230V - PowerLock 5x400A	3	1",3/4 Z20	1:2	750	Electronic (AVR)	150 (210)	≥ 250	130	85	110	720	—	◆	●	◆