

### Gruppo a cardano mod. AP\*\*TL-IPA, 1500 giri, con attacco a tre punti

- Copertura protettiva IP44 (a prova di spruzzi d'acqua),
- Scatola ingranaggi con protezione albero cardanico ovale,
- Regolazione della tensione AVR con misurazione della tensione trifase
- Impregnazione dell'avvolgimento per il funzionamento in ambienti aggressivi
- Quadro con classe di protezione IP54
- Relè di isolamento per il monitoraggio dell'isolamento (funzionamento sul campo)
- Strumento digitale multifunzione per la misura digitale di V, HZ, A, kW, kVA, kVar, PF, kWh e h
- Dispositivo elettronico di protezione per >U, <U, >F, <F, >I e >P
- Selettore di funzione per il funzionamento
- Set di prese con monitoraggio dell'isolamento (funzionamento sul campo)
- Presa di corrente (compresa spina) 5 poli 1h per uso domestico
- Interruttore generale magnetotermico a 4 poli con contattore 4p



Modello.	kVA (kW) - cosPhi 0,8 400V 50HZ	Prese	Categoria accopp.	Presi di forza	Rapporto di trasmissione	N° giri PTO -U/min. (50HZ)	Potenza min. All' albero presa di forza - kW (HP)	Tractor Power (PS)~	L	W	H	Peso
AP30TL-IPA	<b>30</b> <b>(24)</b>	1x32A 5p h6 1x16A 5p h6 1x16A 3p h6	2	1", 3/8 Z6	1:3,5	430	32 (44)	≥ 80	100	67	110	300
AP40TL-IPA	<b>40</b> <b>(32)</b>	1x63A 5p h1 spec.					45 (61)	≥ 100	100	67	110	350

