



# Specifications Piccolo 6

29-01-2025

## NUMERO ARTICOLO

49004005

Piccolo 6 - Regolabile

49004006

Piccolo 6 - Senza messa a terra

## SPECIFICHE PRINCIPALI

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)

6 kW

Potenza continua kVA a 25°C (77°F)

6 KVA

Tensione nominale / Frequenza

1 Phase | 230 VAC | 50 Hz

Livello sonoro

51 dB(A) at 7 m, 60 dB(A) at 1 m

Range giri/minuto

2400 - 3000 rpm, regolabile

Tecnologia dell'alternatore

Magnete permanente

Raffreddamento generatore

Raffreddamento ad acqua indiretto (motore + alternatore)

Controllo generatore

PMG

Pannello di controllo

PMG + PMG Remote

Modulo Inverter

PMG frame 1

Fase / fili

1 fase, 3 fili

Potenza di picco 2 s

200%

Distorsione armonica

Tolleranza di frequenza

+/- 0,1%

## SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore

WhisperPower Kubota Z482-C

Famiglia di motori

NKBXL.719KCB

Classe di emissione

Fase V certificata / EPA / Tier 4

Cilindrata

479cc

Cilindri

2

Alesaggio e Corsa mm (in)

67 x 68 (2.6 x 2.7)

Rapporto di compressione

23.5

Consumo d'aria

Sistema di raffreddamento

Scambiatore di calore

Consumo di carburante (senza carico - pieno carico)

1.7-2.5 l/hr

Metodo/corrente di carica della batteria di avviamento

Alternator 12 V / 12.5 A

### **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo) mm (in) 530 x 500 x 545 (20.9 x 19.7 x 21.5)

Lunghezza x larghezza x profondità (PMG) mm (in) 436 x 207 x 151 (17.2 x 8.1 x 5.9)

Peso a secco (gruppo) kg (lb) 113 (249.1)

Peso a secco (PMG) kg (lb) 7.6 (16.8)

Diametro dello scarico umido mm (in) Ø 40 (1.6)

Massimo angolo di lavoro 25° in tutte le direzioni

### **OPZIONALE**

Opzionale

Raffreddamento della chiglia