

serie OPEN ELECTRIC

BENZINA - 3000 giri/min - aria

POWERED BY
HONDA

Gruppi elettrogeni con motore a benzina HONDA originale in robusto telaio aperto con potenza da 4,5 a 7,5 kVA, monofase o trifase/monofase, 3000 giri/min, avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie. Compatti ed essenziali, si differenziano dalla serie precedente per il tipo di avviamento. Costituiscono un'eccellente soluzione per chi desidera un generatore affidabile nel tempo ad un basso costo.

Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006

caratteristiche principali

- telaio di protezione in tubolare
- motore originale Honda conforme basse emissioni CO₂
- protezione basso livello olio
- marmitta silenziatrice
- alternatore di primaria marca italiana
- avviamento elettrico con batteria a 12V fornita con acido
- test a pieno carico con certificato di collaudo
- manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

MODELLO (CODICE)	POTENZA MAX TRIFASE 50 Hz		POTENZA MAX MONOFASE 50 Hz		AMPERE	PRESTAZIONI MOTORE				CARATTERISTICHE GENERALI									
	kVA	kW	kVA	kW		MARCA	MODELLO	CILINDRI	CM ³	POTENZA MAX kW/m	COPPA OLIO (l)	SERBATOIO (l)	CONSUMO 100% (l/h)	DIMENSIONI (cm)			PESO (kg)	LWA (db (A) 7 mt)	CONFORMITÀ RUMORE
PN45-MHE (06008)	.	.	4,5	3,6	20	HONDA	GX 270	1	270	6,6	1,1	6	2,4	78	52	56	70	95 (70)	
PN80-MHE (06009)	.	.	7	5,6	30	HONDA	GX 390	1	389	9,6	1,1	6,5	3,1	78	52	56	81	96 (71)	
PN54-MTHE (06010)	5,4	4,3	2,2**	1,8**	9	HONDA	GX 270	1	270	6,6	1,1	6,5	2,4	78	52	56	79	95 (70)	
PN85-MTHE (06011)	7,5	6	3,8**	3,0**	11	HONDA	GX 390	1	389	9,6	1,1	6,5	3,1	78	52	56	86	96 (71)	

N.B.: LE POTENZE IN kW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COSφ 0,8
** ALTERNATORE CON FASE RINFORZATA PER UNA MIGLIORE PRESTAZIONE IN MONOFASE

serie OPEN ELECTRIC

BENZINA - 3000 giri/min - aria

POWERED BY
HONDA



VERSIONE MONOFASE



VERSIONE TRIFASE



avviamento a chiave

descrizione quadri elettrici

PN45-MHE



- disgiuntore termico
- presa italia 16A
- presa CEE 16A

PN80-MHE



- n° 2 disgiuntori termico
- presa italia 16A
- presa CEE 16A

PN54-MTHE



- magneto termico
- prese CEE
- voltmetro

accessori a richiesta



serbatoio da 20 lt. per fissaggio a parete (cod. 09927) (elimina quello di serie a bordo gruppo)



carrello per spostamento manuale (cod. 09060)