



# GRUPPI ELETTROGENI A GAS GPL o METANO

## 10 - 12 kVA

### Dotazione di serie

Quadro manuale a bordo gruppo completo di chiave avviamento e spegnimento, 2 prese CEE, protezione magnetotermica, voltmetro, frequenzimetro, contatore, pulsante di emergenza, predisposizione automatismo.

| Modello                           |                   | SE 10000-MHE GAS               | SE12000-MHE GAS               | SE10000-MTHE GAS                  | SE12000-MTHE GAS                |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Prestazioni</b>                |                   |                                |                               |                                   |                                 |
| Potenza max 400V trifase          | kVA (kW)          | -                              | -                             | GPL 10 (8)<br>METANO 8,5 (6,8)    | GPL 12 (9,6)<br>METANO 10 (8)   |
| Potenza max 230V monofase         | kVA (kW)          | GPL 10 (8)<br>METANO 8,5 (6,8) | GPL 12 (9,6)<br>METANO 10 (8) | GPL 3,3 (2,6)<br>METANO 2,8 (2,2) | GPL 4 (3,2)<br>METANO 3,3 (2,6) |
| Ampere max                        | A                 | 43                             | 52                            | 15                                | 18                              |
| Frequenza                         | Hz                | 50                             | 50                            | 50                                | 50                              |
| Fattore di potenza                | cosφ              | 0,8                            | 0,8                           | 0,8                               | 0,8                             |
| <b>Motore</b>                     |                   |                                |                               |                                   |                                 |
| Marca                             |                   | Honda                          | Honda                         | Honda                             | Honda                           |
| Modello                           |                   | GX 690R OHV                    | GX 690R OHV                   | GX 690R OHV                       | GX 690R OHV                     |
| Cilindri                          | n.                | 2                              | 2                             | 2                                 | 2                               |
| Cilindrata                        | cm <sup>3</sup>   | 688                            | 688                           | 688                               | 688                             |
| Potenza massima                   | kWm               | 16,6                           | 16,6                          | 16,6                              | 16,6                            |
| Regime di taratura                | giri/min          | 3000                           | 3000                          | 3000                              | 3000                            |
| Raffreddamento                    |                   | ad aria                        | ad aria                       | ad aria                           | ad aria                         |
| Avviamento                        |                   | elettrico 12V                  | elettrico 12V                 | elettrico 12V                     | elettrico 12V                   |
| Combustibile                      |                   | GPL o metano                   | GPL o metano                  | GPL o metano                      | GPL o metano                    |
| <b>Caratteristiche generali</b>   |                   |                                |                               |                                   |                                 |
| Capacità coppa olio motore        | l                 | 1,9                            | 1,9                           | 1,9                               | 1,9                             |
| Consumo GPL al 100% carico        | l/h               | 5,8                            | 5,8                           | 5,8                               | 5,8                             |
| Consumo gas Metano al 100% carico | m <sup>3</sup> /h | 6,9                            | 6,9                           | 6,9                               | 6,9                             |
| Rumorosità LWA (db(A) a 7 mt.)    |                   | 92 (67)                        | 92(67)                        | 92 (67)                           | 92 (67)                         |
| Dimensioni L/I/H                  | mm.               | 1070/563/921                   | 1070/563/921                  | 1070/563/921                      | 1070/563/921                    |
| Peso                              | Kg.               | 190                            | 210                           | 190                               | 210                             |

### Accessori a richiesta

Carrello spostamento manuale o traino lento - prolunga gas di scarico - comando a distanza con cavo 15 mt. - differenziale - quadro automatico in armadio separato completo di interruttore MT, commutazione rete/gruppo, caricabatteria, test settimanale automatico.

**Pressione d'esercizio**  
Per GAS GPL:  
0,7 ÷ 0,8 bar

**POWERED BY**  
**HONDA**

**Pressione d'esercizio**  
Per GAS METANO:  
18 ÷ 35 millibar