

FX 12 GH

GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE DA 11 KVA/
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN.

Dotazione di serie	<ul style="list-style-type: none"> + Arresto automatico per basso livello olio + Batteria 12 V incorporata + 1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico + 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico + Interruttore differenziale salvavita + Voltmetro + Contaore + Gancio centrale di sollevamento
Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	<ul style="list-style-type: none"> + Versioni speciali con tensioni diverse + Versione 60 Hz + Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
Accessori a Richiesta	<ul style="list-style-type: none"> + Trolley: due ruote e maniglie
Potenza Acustica	+ Lwa 98 (73 dB a 7 m)
Generatore CA 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: sincro + Potenza monofase (emergenza): 11 kVA - 230 V + Potenza monofase (continua): 10 kVA - 230 V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Benzina 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Honda GX 630 OHV - 2 cil. 14,1 CV (10,5 kWm) - 688 cm³ + Carburante: benzina + Raffreddamento: aria + Avviamento: elettrico + Capacità serbatoio: 29 l + Consumo carburante al 75% del carico: 6 l/h (@ 3600 giri/min.)
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C + Altitudine di riferimento: 1000 mt + Grado di protezione: IP 23 + Dimensioni (Lu x La x H): 940 x 488 x 823 mm + Peso a vuoto: 148 kg



Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine
- Per valori più alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.