

mase
GENERATORS
CE



MPL 180 S-I

mase
GENERATORS

MASE GENERATORS S.p.A. Via Tortona, 345
47522 Cesena (FC) Italy
Tel. +39-0547-354311 Fax. +39-0547-317555
Email : mase@masegenerators.com

MPL 180 S-I

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (176 kVA) E MONOFASE (58,6 kVA) /
VERSIONE SILENZIATA / MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

Dotazione di Serie	<ul style="list-style-type: none"> + Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante, mancato avviamento; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - mancato avviamento - stop d'emergenza - bassa pressione olio - basso livello carburante - alta temperatura acqua 	<ul style="list-style-type: none"> + Interruttore magnetotermico 4 poli + Morsettiera per il prelievo potenza trifase + Pulsante STOP d'emergenza + Regolatore elettronico della tensione + Pompa manuale estrazione olio motore + Passaggio forche + Connettore comando a distanza + Connettore quadro ATS
Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	<ul style="list-style-type: none"> + Versione 60 Hz + Versioni speciali con tensioni diverse + Regolatore elettronico di frequenza + Scaldiglie motore alimentate da rete 230 V - 50 Hz 	
Accessori a Richiesta	<ul style="list-style-type: none"> + Comando a distanza START/STOP (cavo 20/50 m) + Modulo teleruttori e carica batterie a completamento avviamento automatico (ATS) 	
Potenza Acustica	+ Lwa 97 (72 dB a 7 m)	
Generatore CA 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: sincro + Potenza trifase (emergenza): 176 kVA - 400 V + Potenza trifase (continua): 160 kVA - 400 V + Potenza massima monofase: 58,6 kVA - 230 V + Fattore di potenza: $\cos\phi$ 0,8 	
Motore Diesel 1500 giri/min.	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Iveco NEF67TM3A - turbo - 6 cil. 212,6 HP (156,4 kWm) - 6700 cm³ + Carburante: diesel + Raffreddamento: acqua + Avviamento: elettrico + Capacità serbatoio: 230 l + Consumo carburante al 75% del carico: 29 l/h 	
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe di isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Dimensioni (Lu x La x H): 3300 x 1100 x 1650 mm + Peso a vuoto: 2000 kg 	

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.