

## TG30/15 IP44

### GRUPPO TRATTORE (a cardano)



immagine indicativa

Generatore sviluppato per garantire un metodo pratico ed economico per fornire energia. La serie TG è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervia anche con condizioni climatiche avverse. Versione con protezioni: IP44 (protezione corpi solidi e spruzzi d'acqua) e RTE (protezione tensione fuori dai limiti min-max)

#### Potenza

Potenza Trifase COP	kVA	27
Potenza Monofase COP	kVA	10.8

#### Caratteristiche principali

Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fattore di potenza	cos $\phi$	0.8/1
Rotazione alternatore	rpm	1500
Potenza richiesta trattore	kW/HP	51/70
Velocità presa di forza	rpm	430
Precisione della tensione	%	1.5



### Dimensioni e Peso

Lunghezza	(L) mm	958
Larghezza	(W) mm	645
Altezza	(H) mm	1003
Peso (a secco)	Kg	225

### Dotazioni di serie

Protezione magnetotermica	X
Protezione differenziale	X
Voltmetro	X
Frequenzimetro	X
Protezione tensione fuori dai limiti (min-max)	X

### Prese

SCHUKO 230V 16A IP54	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 63A	1

### Protezioni

Grado di Protezione	IP44
Protezione pannello	IP54

