

**DIESEL****1500 giri/min****RAFFREDDAMENTO AD ACQUA**

Motorizzazione

**serie TENAX**


1500 giri/min - 50 Hz - cos φ 0,8 400/230V 1800 giri/min - 60 Hz - cos φ 0,8 tensioni a richiesta



JD 130 T

**ALTERNATORI**

CENTRALINA EL. SPG 120



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Basamento in acciaccio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato
- Silenziatore gas di scarico di tipo industriale (residenziale per le versioni SS)
- Batteria d'avviamento 12 V o 24 V
- Quadro manuale di comando e controllo
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante per arresto d'emergenza
- Cofanatura supersilenziata zincata a caldo (solo per le versioni SS)

**TENAX/JOHN DEERE**

MODELLO	400 V 50 HZ				DATI TECNICI MOTORE								
	kVA max	kVA cont.	kW max	kW cont.	Modello	Regolatore	Cilindri	cm <sup>3</sup>	1500 giri PRP		1500 giri/min		aspirazione
									kWm	HP	Cons. 70% (l/h)	Cons. 100% (l/h)	
<b>TRIFASE 400/230 V</b>													
<b>JD35T</b>	34	30	27,2	24	3029DF128	M	3	2900	26	35	4,6	6,9	N
<b>JD36T*</b>	34	30	27,2	24	3029TFU70	M	3	2900	27	37	5,6	8,4	T
<b>JD51T</b>	44	40	35,2	32	3029TF158	M	3	2900	36	49	6,7	10,1	T
<b>JD51T*</b>	44	40	35,2	32	3029HFU70	M	3	2900	35	48	7,1	10,7	T
<b>JD72T</b>	75	68	60	54,4	4045TF158	M	4	4500	60,5	82	10,6	15,9	T
<b>JD72T*</b>	66	60	52,8	48	4045TFU70	M	4	4500	53	72	10,6	15,9	T
<b>JD90T</b>	88	80	70,4	64	4045TF258	M	4	4500	72	98	14,5	21,8	T
<b>JD90T*</b>	88	80	70,4	64	4045HFU72	E	4	4500	70,2	95	13,1	19,7	T
<b>JD110T</b>	110	100	88	80	4045HF158	M	4	4500	88	120	14,7	22,1	T
<b>JD110T*</b>	110	100	88	80	4045HU79	E	4	4500	88	120	15,6	23,4	T
<b>JD120T</b>	115	105	92	84	6068TF158	M	6	6800	91,5	124	15,3	23,0	T
<b>JD130T</b>	137	125	109,6	100	6068TF258	M	6	6800	105	143	19	28,5	T
<b>JD130T*</b>	137	125	109,6	100	6068HFU72	E	6	6800	106,5	145	19,5	29,3	T
<b>JD170T</b>	165	150	132	120	6068HF158	M	6	6800	134	182	22,6	33,9	T
<b>JD170T*</b>	165	150	132	120	6068HFU79	E	6	6800	130	177	22,4	33,6	T
<b>JD200T</b>	200	180	160	144	6068HF258	M	6	6800	160	218	27,3	41,0	T
<b>JD200T*</b>	200	180	160	144	6068HFU74	E	6	6800	160	218	26,9	40,4	T
<b>JD220T</b>	220	200	176	160	6081HF001	M	6	8100	175	238	28,6	42,9	T
<b>JD221T*</b>	220	200	176	160	6068HFU74	E	6	6800	178	242	29,5	44,3	T
<b>JD275T</b>	275	250	220	200	6081HF001	M	6	8100	221,5	301	35,9	53,9	T
<b>JD300T</b>	300	260	240	208	6081HF001	M	6	8100	221,5	301	37,2	55,8	T

Dati tecnici comuni

Dati tecnici relativi alle versioni su base

Dati tecnici relativi alle versioni supersilenziate

