

MOTOSALDATRICE DSP 600 PS



Le immagini riportate sono indicative

CARATTERISTICHE

- Saldatrice ad arco multi-processo:
 - SMAW: saldatura con elettrodo rivestito (STIK)
 - GTAW: saldatura con elettrodo tungsteno (TIG con innesco a striscio per contatto)
 - GMAW: saldatura a filo (MIG)
 - FCAW: saldatura a filo animato (FLUX CORED)
- Controllo digitale ad alta frequenza di corrente e tensione di saldatura
- Programmi di saldatura specifici per elettrodi cellullosici
- Doppia scala di saldatura (HALF/FULL - 50% / 100%)
- Amperometro e Voltmetro di saldatura digitali
- Generatore di corrente c.a. trifase e monofase
- Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura
- Protezione motore EP7
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD												
	Motore diesel	Raffreddato ad acqua	Batteria 12V	Livello carburante	Contaore	Protezione motore	Avviamento elettrico	Arresto press. olio	Arresto temp. acqua	Arresto riserva carburante	Allarme carica batteria	Spia preriscaldamento
Alternatore asincrono	Saldatura con controllo a microproces.	Selettore programmi di saldatura	Volt./Amper. di saldatura analogici	Prese	Interruttore differenziale	Interruttore termico	Voltmetro	Pulsante emergenza	Predisposiz. per RC	Gancio di sollevamento		

ACCESSORI A RICHIESTA												
	<ul style="list-style-type: none"> Trainafilo WF4 (per saldatura MIG) Kit saldatura (maschera, guanti, ecc.) Tappo serbatoio con chiave 	<ul style="list-style-type: none"> Comando a distanza: RC2 - RC2/90° (cavo 20m) RC1 (per versione PL - cavo 20m) Cavi saldatura: K500 (20+15m, 50mm²) 	<ul style="list-style-type: none"> Kit messa a terra Carrello traino lento CTL35 Carrello traino veloce CTV1/0 Carrello traino veloce CTV1/S 									

VERSIONI A RICHIESTA												
	<ul style="list-style-type: none"> Uscita ausiliaria 400Y/230I: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE Uscita ausiliaria 400Y/230I: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 2x230V 16A 2P+T CEE Uscita ausiliaria 400Y/230I/110I CTE: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x110V 32A 2P+T CEE - 1x110V 16A 2P+T CEE Versione PL: versione con cambio di polarità 											

ACCESSORI DA RICHIEDERE ALL'ORDINE												
	<ul style="list-style-type: none"> VRD - Dispositivo di riduzione della tensione d'innesco Indicatori - Temperatura acqua e pressione olio Spegniscintilla Candlette di preriscaldamento Filtro di recupero fumi d'olio Pompa estrazione olio 											

Dati tecnici		DSP 600 PS	
SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)	SMAW (STICK)/ GTAW (TIG) Modalità CC (Corrente Costante)	SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)	GMAW (MIG)/ FCAW (FLUX CORED) Modalità CV (Tensione Costante)
Regolazione corrente Servizio	10 ÷ 600A	Regolazione tensione Servizio	16 ÷ 40V
Tensione d'innesco	600A - 35%, 550 A - 60%, 500A - 100%		550A 60% - 500A 100%
	60V		--

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Potenza trifase	30 kVA / 400 V / 43.3 A
Potenza monofase	15 kVA / 230 V / 65.2 A
Potenza monofase	8 kVA / 110 V / 72.7 A
Classe di isolamento	H

MOTORE - Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad acqua

Modello	Perkins 1103A - 33G1
* Potenza netta	30.4 kW (41.3 HP)
Regime	3/ 3300 cm ³
Cilindri/ Cilindrata	1500 giri/min
Consumo carburante (saldatura 60%)	5 l/h

* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	65 l
Autonomia (saldatura 60%)	13 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni LxIxH (mm)	2030x870x1130
* Peso a secco	1000 kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	94 dB(A) (69 dB(A) @ 7 m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. ** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.