



## FORCE 145 230V ACX VALIGETTA PLASTICA



### Panoramica

#### FORCE 145 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

cod. 815856

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Compatta e leggera
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%)

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 815856	<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 27 A	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP21
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 3,5 kW	<b>W<sub>H</sub>L</b>	DIMENSIONI 38 - 42 - 17 cm
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>P<sub>GEN</sub></b>	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 5 kW	<b>kg</b>	PESO 5,2 kg
<b>A<sub>MIN</sub> / A<sub>MAX</sub></b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 130 A	<b>F</b>	FUSIBILE DI RETE 16 A	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489778954 5
<b>%USE<sub>20°C</sub></b>	%USE (USO A 20°C) 60% - 125A	<b>η</b>	RENDIMENTO 82 %	<b>Grid</b>	PEZZI / PALLET 36 pz/pallet
<b>A<sub>MAX</sub> 40°C</b>	CORRENTE MAX 125 A - 7%	<b>φ</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6	<b>Grid</b>	PEZZI / PALLET - B 30 pz/pallet - B
<b>V<sub>0</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX 72 V	<b>φ<sub>DC</sub> MIN/MAX</b>	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 3,2 mm		

(\*)%USE:



## FORCE 145 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

### Accessori in dotazione



MASCHERA - 712250



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A - 712001



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



VETRO FILTRO 51X108 - 712257



MARTO/SPAZZOLA - 712139