



## FORCE 195 230V ACX VALIGETTA PLASTICA



### Panoramica

#### FORCE 195 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

cod. 815859

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Peso e dimensioni ridotti
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore ( $\pm 15\%$ ).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 815859	<b>V<sub>0</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX 72 V	<b><math>\eta</math></b>	RENDIMENTO 84 %
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 32 A	<b><math>\phi</math></b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>A<sub>MAX</sub><sup>60%</sup></b>	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 10 A	<b><math>\phi_{DC}</math></b>	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm
<b>A<sub>MIN</sub><sup>MAX</sup></b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 15 - 170 A	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 5 kW	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP21
<b>%USE<sub>20°C</sub></b>	%USE (USO A 20°C) 40% - 170A	<b>P<sub>60%</sub></b>	POTENZA ASSORBITA AL 60% 1,5 kW	<b>W<sub>H</sub></b>	DIMENSIONI 38 - 42 - 17 cm
<b>A<sub>MAX</sub><sup>40°C</sup></b>	CORRENTE MAX 160 A - 8 %	<b>P<sub>GEN</sub></b>	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 7 kW	<b>kg</b>	PESO 5,5 kg
<b>A<sub>60%</sub><sup>40°C</sup></b>	CORRENTE AL 60% 55 A	<b>F</b>	FUSIBILE DI RETE 16 A		

(\*)%USE:



## FORCE 195 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

### Accessori in dotazione



MASCHERA - 712250



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A - 712001



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



VETRO FILTRO 51X108 - 712257



MARTO/SPAZZOLA - 712139