



FORCE 195 230V ACX MALLETTE PLASTIQUE



Aperçu

FORCE 195 230V ACX MALLETTE PLASTIQUE

cod. 815859

Poste de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC).

Types d'électrodes prévus: rutiles, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- Poids et dimensions réduits
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- Dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant motorgenerateur ($\pm 15\%$).

Fourni avec accessoires de soudage MMA et coffret de plastique.

Données techniques

CODE	CODE 815859	V₀	TENSION A VIDE MAX 72 V	η	RENDEMENT 84 %
V_{1PH}	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	A_{MAX}	COURANT ABSORBÉ MAX 32 A	$\cos\phi$	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,6
F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	A_{MAX}^{60%}	COURANT ABSORBEE AU 60% - MAX 10 A	ϕ_{DC}	D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 4 mm
A_{MIN}^{MAX}	PLAGE DE REGLAGE 15 - 170 A	P_{MAX}	PUISSANCE ABSORBEE MAX 5 kW	IP	DEGRE DE PROTECTION IP21
%USE_{20°C}	%USE (À 20°C) 40% - 170A	P_{60%}	PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 1,5 kW	W_H	DIMENSIONS 38 - 42 - 17 cm
A_{MAX}^{40°C}	COURANT MAX 160 A - 8 %	P_{GEN}	PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 7 kW	kg	POIDS 5,5 kg
A_{60%}^{40°C}	COURANT AU 60% 55 A	F	FUSIBLE AU RESEAU 16 A		



FORCE 195 230V ACX MALLETTE PLASTIQUE

(*)%USE: DONNÉE CRÉE PAR TELWIN,

Accessoires inclus



FILTRE 51X108 - 712257



MARTEAU-BROSSE - 712139



COLORADO 150B PINCE DE MASSE 150A - 712001



MASQUE - 712250



DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A - 712260