



FORCE 125 230V ACD + CASCO DE SOLDADURA



Panorámica

FORCE 125 230V ACD + CASCO DE SOLDADURA

cod. 815861

Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC).

Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc.

Características:

- Compacta y ligera
 - Alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
 - Dispositivos arc force, hot start, anti-stick
 - Protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).
- Equipada con máscara TIGER y accesorios para soldadura MMA.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 815861	A_{MAX}	MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 15 A	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP21
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 2,3 kW	W^HL	DIMENSIONES 30 - 12,5 - 22,5 cm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	P_{GEN}	POTENCIA MINIMA MOTOGENERADOR 3 KW	kg	PESO 3,53 kg
A_{MIN}^{MAX}	CAMPO DE REGULACION 10 - 80 A	F	FUSIBLE DE RED 10 A	BAR CODE	CODIGO EAN 800489779150 0
%USE_{20°C}	%USE (A 20°C) 45% - 80A	η	RENDIMIENTO 70 %	Grid	PIEZAS/PALETA 42 pz/paleta
A_{MAX}_{40°C}	CORRIENTE MAX 80 A - 5%	φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,6	Grid	PIEZAS/PALETA - B 6 pz/paleta - B
V₀	TENSION MAX EN VACIO 72 V	Ø_{DC}^{MIN/MAX}	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 2,5 mm		



FORCE 125 230V ACD + CASCO DE SOLDADURA

(*)%USE: DATO IDEATO POR TELWIN,

Accesorios incluidos



EXCORIADOR/CEPILLE - 712139



TIGER MASCARA MMA/MIG-MAG/TIG - 802818



DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A - 712260