



FORCE 125 230V ACD + CAGOULE DE SOUDAGE



Aperçu

FORCE 125 230V ACD + CAGOULE DE SOUDAGE

cod. 815861

Poste de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC).

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilés, basiques, inox, fonte, etc. Caractéristiques:

- Compact et léger
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- Dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec masque TIGER et accessoires de soudage MMA.

Données techniques

CODE	CODE 815861	A_{MAX}	COURANT ABSORBÉ MAX 15 A	IP	DEGRE DE PROTECTION IP21
V_{1PH}	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	P_{MAX}	PUISSANCE ABSORBEE MAX 2,3 kW	W_HL	DIMENSIONS 30 - 12,5 - 22,5 cm
F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	P_{GEN}	PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 3 kW	kg	POIDS 3,53 kg
A_{MIN} / A_{MAX}	PLAGE DE REGLAGE 10 - 80 A	F	FUSIBLE AU RESEAU 10 A	BAR CODE	CODE EAN 800489779150 0
%USE_{20°C}	%USE (À 20°C) 45% - 80A	η	RENDEMENT 70 %	Grid	PIECES/PALETTE 42 pz/palette
A_{MAX} 40°C	COURANT MAX 80 A - 5%	φ	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,6	Grid	PIECES/PALETTE - B 6 pz/palette - B
V₀	TENSION A VIDE MAX 72 V	φ_{DC} MIN/MAX	D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 2,5 mm		

(*)%USE: DONNÉE CRÉE PAR TELWIN,



FORCE 125 230V ACD + CAGOULE DE SOUDAGE

Accessoires inclus



MARTEAU-BROSSE - 712139



TIGER MASQUE MMA/MIG-MAG/TIG - 802818



DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A - 712260