



FORCE 165 230V ACX + MASCHERA



Panoramica

FORCE 165 230V ACX + MASCHERA

cod. 815863

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- compatta e leggera
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di maschera AUTOMATICA e accessori per la saldatura MMA.

Dati tecnici

CODE	CODICE 815863	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 31 A	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 4,1 kW	W^HL	DIMENSIONI 30 - 12,5 - 22,5 cm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	P_{GEN}	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 6 kW	kg	PESO 4,23 kg
A_{MIN}^{MAX}	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 150 A	F	FUSIBILE DI RETE 16 A	BAR CODE	CODICE EAN 800489781890 0
%USE_{20°C}	%USE (USO A 20°C) 60% - 150A	η	RENDIMENTO 82 %	Grid	PEZZI / PALLET 42 pz/pallet
A_{MAX}_{40°C}	CORRENTE MAX 140 A - 7%	φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6	Grid	PEZZI / PALLET - B 6 pz/pallet - B
V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 72 V	∅_{DC}^{MIN/MAX}	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm		



FORCE 165 230V ACX + MASCHERA

(*)%USE:

Accessori in dotazione



MARTO/SPAZZOLA - 712139



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



TRIBE MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG - 802837