



FORCE 165 230V ACX + CAGOULE DE SOUDAGE



Aperçu

FORCE 165 230V ACX + CAGOULE DE SOUDAGE

cod. 815863

Poste de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC).

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- compact et léger
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec masque AUTOMATIQUE et accessoires de soudage MMA.

Données techniques

CODE	CODE 815863	A_{MAX}	COURANT ABSORBÉ MAX 31 A	IP	DEGRE DE PROTECTION IP21
V_{1PH}	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	P_{MAX}	PUISSANCE ABSORBEE MAX 4,1 kW	W^HL	DIMENSIONS 30 - 12,5 - 22,5 cm
F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	P_{GEN}	PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 6 kW	kg	POIDS 4,23 kg
A_{MIN} / A_{MAX}	PLAGE DE REGLAGE 10 - 150 A	F	FUSIBLE AU RESEAU 16 A	BAR CODE	CODE EAN 800489781890 0
%USE_{20°C}	%USE (À 20°C) 60% - 150A	η	RENDEMENT 82 %	Grid	PIECES/PALETTE 42 pz/palette
A_{MAX} 40°C	COURANT MAX 140 A - 7%	φ	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,6	Grid	PIECES/PALETTE - B 6 pz/palette - B
V₀	TENSION A VIDE MAX 72 V	φ_{DC} MIN/MAX	D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 4 mm		



FORCE 165 230V ACX + CAGOULE DE SOUDAGE

(*)%USE: DONNÉE CRÉE PAR TELWIN,

Accessoires inclus

-  MARTEAU-BROSSE - 712139
-  DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A - 712260
-  TRIBE MASQUE MMA/MIG-MAG/TIG - 802837