



## TECNICA 171/S 230V ACX MALETA PLASTICO



### Panorámica

#### TECNICA 171/S 230V ACX MALETA PLASTICO

cod. 816203

Soldadora inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Usos con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición, etc. Características: compacta y ligera \* alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación \* dispositivos arc force, hot start, anti-stick \* protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%). Equipada con accesorios para soldadura MMA y maleta plástico.

### Datos técnicos

<b>CODE</b>	CODIGO 816203	<b>V<sub>0</sub></b>	TENSION MAX EN VACIO 75 V	<b>η</b>	RENDIMIENTO 86 %
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	<b>A<sub>MAX</sub></b>	MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 28 A	<b>φ</b>	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,7
<b>F</b>	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	<b>A<sub>MAX</sub><sup>60%</sup></b>	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% -MAX 17 A	<b>Ø<sub>DC</sub> MIN/MAX</b>	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 4 mm
<b>A<sub>MIN</sub><sup>MAX</sup></b>	CAMPO DE REGULACION 10 - 150 A	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENCIA ABSORBIDA MAX 4,2 kW	<b>IP</b>	GRADO DE PROTECCIÓN IP23
<b>%USE<sub>20°C</sub></b>	%USE (A 20°C) 88% % - 150A	<b>P<sub>60%</sub></b>	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 2,6 kW	<b>W<sub>H</sub> L</b>	DIMENSIONES 38 - 48 - 17 cm
<b>A<sub>MAX</sub><sup>40°C</sup></b>	CORRIENTE MAX 140 A - 25 %	<b>P<sub>GEN</sub></b>	POTENCIA MINIMA MOTOGENERADOR 6 KW	<b>kg</b>	PESO 6,6 kg
<b>A<sub>60%</sub><sup>40°C</sup></b>	CORRIENTE AL 60% 95 A	<b>F</b>	FUSIBLE DE RED 16 A		

(\*)%USE: DATO IDEATO POR TELWIN,

### Accesorios incluidos

Telwin SPA | Via della Tecnica 3 - 36030 VILLAVERLA (VI) ITALY - Tel. +39-0445-858811 - Fax +39-0445-858800/801 - www.telwin.com  
27-nov-2018



## TECNICA 171/S 230V ACX MALETA PLASTICO



DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A - 712260



TOLEDO 250 PINZA DE MASA 250A - 712030