



## TECNICA 188 MPGE 230V ACX+MALL.PLASTIQUE



### Aperçu

#### TECNICA 188 MPGE 230V ACX+MALL.PLASTIQUE

cod. 816212

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à raynure. Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc. Recommandé pour motogénérateurs, le modèle garantit des performances élevées avec alimentation instable grâce à les protections multiples MPGE: dispositif de commande de la forme d'onde, filtre contre pics d'entrée, stabilisation des oscillations. Caractéristiques: compact et léger \* très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation \* dispositifs arc force, hot start, anti-stick \* protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant. Fourni avec accessoires de soudage MMA et mallette plastique.

### Données techniques

<b>CODE</b>	CODE 816212	<b>V<sub>0</sub></b>	TENSION A VIDE MAX 75 V	<b>η</b>	RENDEMENT 86 %
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	<b>A<sub>MAX</sub></b>	COURANT ABSORBÉ MAX 28 A	<b>φ</b>	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,7
<b>F</b>	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	<b>A<sub>MAX</sub><sup>60%</sup></b>	COURANT ABSORBEE AU 60% - MAX 17 A	<b>Ø<sub>DC</sub><sup>MIN/MAX</sup></b>	D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 4 mm
<b>A<sub>MIN</sub><sup>MAX</sup></b>	PLAGE DE REGLAGE 10 - 150 A	<b>P<sub>MAX</sub></b>	PUISSANCE ABSORBEE MAX 4,2 kW	<b>IP</b>	DEGRE DE PROTECTION IP23
<b>%USE<sub>20°C</sub></b>	%USE (À 20°C) 88% % - 150A	<b>P<sub>60%</sub></b>	PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 2,6 kW	<b>W<sub>H</sub><sup>L</sup></b>	DIMENSIONS 38 - 42 - 17 cm
<b>A<sub>MAX</sub><sup>40°C</sup></b>	COURANT MAX 140 A - 25 %	<b>P<sub>GEN</sub></b>	PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 6 kW	<b>kg</b>	POIDS 7 kg
<b>A<sub>60%</sub><sup>40°C</sup></b>	COURANT AU 60% 95 A	<b>F</b>	FUSIBLE AU RESEAU 16 A		

(\*)%USE: DONNÉE CRÉE PAR TELWIN,



## TECNICA 188 MPGE 230V ACX+MALL.PLASTIQUE

---

### Accessoires inclus



DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A - 712260



TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A - 712030