




MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI



Panorámica

MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI

cod. 815980

Motosoldadora diesel con tecnología inverter (motor LOMBARDINI) con alternador de alta frecuencia con imanes permanentes para la soldadura con electrodo MMA y TIG-DC con cebado a raspadura.

Flexibilidad de uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, celulósicos, inoxidable, de fundición, etc.

Puede utilizarse, además, como generador de corriente continua (DC) para alimentar utensilios eléctricos como taladros, esmeriladoras, etc.

Características:









- motor diesel a inyección directa et arranque eléctrico con llave de encendido y refrigeración por aire
- bloqueo automático por ausencia de aceite
- protección por exceso de velocidad del motor
- regulación continua de la corriente de soldadura
- elevada estabilidad de la corriente a las variaciones de las revoluciones del motor
- dispositivos hot start, anti-stick
- regulación de arc force
- selector soldadora-generador
- protección termostática.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 815980	TENSIÓN DISPONIBLE IN DC 230 V	CAPACIDAD DEPÓSITO 5 l
CAMPO DE REGULACION	5 - 230 A	POTENCIA DISPONIBLE EN DC 3 KW	CONSUMO COMBUSTIBLE 250 g/kWh
CORRIENTE MAX	200 A - 30 %	TIPO LOMBARDINI 15LD440	POTENCIA ACÚSTICA 98 LWA dB
CORRIENTE AL 60%	130 A	POTENCIA 8,1/11 kW/HP	DIMENSIONES 105 - 58 - 72 cm



MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI

	TENSION MAX EN VACIO 113 V		CILINDRADA 442 cm ³		PESO 107 kg
	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 5 mm		NÚMERO REVOLUCIONES 3500 rpm		CODIGO EAN 800489788325 0
	GRADO DE PROTECCIÓN IP23		PUESTA EN MARCHA ELECTRICA		