



NORDIKA 3250 230V/400V ACM



MASK &
ACCESSORIES
INCLUDED

Panoramica

NORDIKA 3250 230V/400V ACM

cod. 812012

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC).

Regolazione continua della corrente di saldatura.

Protezione termostatica.

Elettrodi utilizzabili: rutili.

Completa degli accessori di saldatura MMA.

Dati tecnici

CODE	CODICE 812012	V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 55 V	kg	PESO 22 kg
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 4,5 kW	BAR CODE	CODICE EAN 800489792061 0
V_{2PH}	TENSIONE DI RETE BIFASE 400 V	Ø_{AC} MIN/MAX	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN AC 2 - 5 mm	PEZZI / PALLET	18 pz/pallet
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21	PEZZI / PALLET - B	12 pz/pallet - B
A_{MIN} / A_{MAX}	CAMPO REG.NE CORRENTE 70 - 250 A	W / H / L	DIMENSIONI 70 - 32,5 - 44 cm		

Accessori in dotazione

	MASCHERA - 712250		DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260
	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030		MARTO/SPAZZOLA - 712139



NORDIKA 3250 230V/400V ACM



VETRO FILTRO 51X108 - 712257